

# UC-63S1N1280DU - Złącza wtykowe przewodów



1606792

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606792>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącza wtykowe przewodów, UC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 6+3, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze lutowane, zakres średnicy kabli: 2 mm ... 14,5 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1242191

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1606792                                         |
| Jednostka opakowania                | 20 Szt.                                         |
| Minimalne zamówienie                | 20 Szt.                                         |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | ABRABA                                          |
| Klucz produktu                      | ABRAIA                                          |
| GTIN                                | 4046356261944                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 90,13 g                                         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 90,13 g                                         |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# UC-63S1N1280DU - Złącza wtykowe przewodów



1606792

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606792>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Typ produktu | Złącze okrągłe (od strony kabla) |
|--------------|----------------------------------|

### Złącze

#### Izolator

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Kodowanie                                   | N                    |
| Liczba cykli wtykania                       | 50                   |
| Rodzaj przyłącza                            | Przyłącze lutowane   |
| Rodzaj zestyków                             | Gniazdo              |
| Zastosowanie                                | Sygnał               |
| Liczba biegunów                             | 9                    |
| Kierunek obrotu                             | standard             |
| wygląd wtyku                                | 6+3                  |
| Średnica styków <b>Styki mocy</b>           | 2 mm                 |
| Przekrój linki <b>Styki mocy min.</b>       | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój linki <b>Styki mocy maks.</b>      | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Prąd znamionowy <b>Styki mocy</b>           | 20 A                 |
| Napięcie znamionowe                         | 48 V AC<br>74 V DC   |
| Znamionowe napięcie udarowe                 | 1,5 kV               |
| Kategoria przepięciowa                      | III                  |
| Stopień zabrudzenia                         | 3                    |
| Średnica styków <b>Styki sygnałowe</b>      | 1 mm                 |
| Przekrój linki <b>Styki sygnałowe min.</b>  | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój linki <b>Styki sygnałowe maks.</b> | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Prąd znamionowy na styk sygnałowy           | 8 A                  |

#### Obudowa

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Materiał obudowy               | Metal           |
| Rodzaj rygla                   | Blokada śrubowa |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez             |
| Stopień ochrony (wetknięty)    | IP67            |
| Rodzaj gwintu                  | M23             |

#### Uszczelka

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | 2 mm ... 14,5 mm |
| Materiał uszczelki           | NBR              |

# UC-63S1N1280DU - Złącza wtykowe przewodów


1606792

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606792>




## Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek schematyczny



# UC-63S1N1280DU - Złącza wtykowe przewodów

1606792

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606792>



## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606792>



**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687

# UC-63S1N1280DU - Złącza wtykowe przewodów



1606792

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606792>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440102 |
| ECLASS-12.0 | 27440116 |
| ECLASS-13.0 | 27440116 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002635 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# UC-63S1N1280DU - Złącza wtykowe przewodów



1606792

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606792>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)