

SPT 5/ 3-H-7,5-ZF BG - Terminal przyłączeniowy do PCB



1792847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1792847>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Terminal przyłączeniowy do PCB, liczba pinów na rząd: 3, rodzina produktów: SPT 5/...-H, raster: 7,5 mm, kolor: beżowy, Układ pinów: Ustawienie pinów w zygzak M, Długość pinu [P]: 4,6 mm, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Dane handlowe

Numer artykułu	1792847
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	AANBBA
Klucz produktu	AANBBA
GTIN	4046356617598
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12,112 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12,112 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	BG

SPT 5/ 3-H-7,5-ZF BG - Terminal przyłączeniowy do PCB



1792847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1792847>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy
Rodzina produktów	SPT 5/...-H
Liczba biegunów	3
Raster	7,5 mm
Pinlayout	Ustawienie pinów w zygzak M

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (II/2)	1000 V
Napięcie znamionowe (III/2)	1000 V
znamionowe napięcie udarowe (II/2)	6 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	8 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	8 kV

Montaż

Sposób montażu	Lutowanie na fali
Pinlayout	Ustawienie pinów w zygzak M
Rodzaj przyłącza	Przyłącze push-in

Dane materiału

Kolor	szaro-beżowy
Powierzchnia styku	cynowy Sn

Wymiary

Szerokość	24,3 mm
Wysokość	28,75 mm
Wysokość konstr.	19,6 mm
Długość kołka lutowniczego	4,6 mm
Długość	24,15 mm
Długość kołka lutowniczego	4,6 mm
Średnica otworu	2,1 mm
Raster	7,5 mm

Konstrukcja PCB

Odstępy między kołkami	13,2 mm
------------------------	---------

SPT 5/ 3-H-7,5-ZF BG - Terminal przyłączeniowy do PCB



1792847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1792847>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1792847>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E60425-20061129

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
Usegroup B				
	600 V	36 A	24 - 8	-
Usegroup C				
	600 V	36 A	24 - 8	-

SPT 5/ 3-H-7,5-ZF BG - Terminal przyłączeniowy do PCB



1792847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1792847>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460101
ECLASS-12.0	27460101
ECLASS-13.0	27460101

ETIM

ETIM 8.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SPT 5/ 3-H-7,5-ZF BG - Terminal przyłączeniowy do PCB



1792847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1792847>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl