

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Drukarka termotransferowa z wewnętrzną nawijarką do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 600 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

Opis produktu

Korzystaj z elastyczności drukarki przemysłowej THERMOMARK E.600 D:

Drukarka służy do nadruku na wszystkich materiałach z rolki z portfolio MARKING system do profesjonalnego i trwałego oznakowania przewodów i kabli, urządzeń i systemów oraz złączy.

Poza nacinanymi etykietami i tabliczkami mogą służyć również do koszulek termokurczliwych oraz etykiet w formacie ciągłym. W tym celu wystarczy połączyć drukarkę z aplikatorem THERMOMARK E.CUTTER lub E.CUTTER/P do komfortowego cięcia lub perforacji materiałów w formacie ciągłym.

Aby zapewnić maksymalną efektywność drukowania oznaczników, warto połączyć standardową drukarkę z aplikatorem THERMOMARK E SERIES. W ten sposób drukarka staje się wydajnym systemem nadruku i aplikacji, co pozwala na zaoszczędzenie średnio 60% czasu, ponieważ nadruk i aplikacja oznaczników odbywa się w jednej, zautomatyzowanej operacji. Drukarka THERMOMARK E.600 D może współpracować efektywnie z aplikatorami THERMOMARK E.WRAP E.WIRE i E.SLEEVE do oznakowania przewodów i kabli oraz THERMOMARK E.VARIO do oznakowania złączy.

Zakres dostawy:

THERMOMARK E.600 D, kabel zasilania (przód wtyku typu „F”), kabel USB, rolka etykiet EML (20X8)R/TL (0802999), taśma barwiąca THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687), ulotka w kilku językach

Korzyści

- Do wszystkich materiałów na rolce z serii MARKING system
- THERMOMARK E.600 D w porównaniu z THERMOMARK ROLL 2.0 dopuszcza większe rolki materiału
- Łatwe cięcie i perforowanie materiałów w formacie ciągłym na rolce przy użyciu THERMOMARK E.CUTTER (do cięcia etykiet niedzielonych) lub THERMOMARK E.CUTTER/P (do perforacji koszulek termokurczliwych niedzielonych)
- Przemień łatwo standardową drukarkę w efektywny system drukowania i aplikacji: kompatybilność ze wszystkimi aplikatorami THERMOMARK E SERIES
- W przypadku współpracy drukarki z aplikatorem do oznakowania przewodów i kabli, projekt można wykonywać wygodnie bezpośrednio i intuicyjnie na wielokolorowym ekranie dotykowym LCD 4,3”, na którym są wyświetlane polecenia i ważne informacje dla użytkownika
- Łatwa obsługa wszystkich komunikatów o stanie i błędach, ponieważ bezpośrednio na ekranie dotykowym można odtworzyć odpowiednie filmy
- Komunikaty o stanie są wyświetlane komfortowo w czasie rzeczywistym i dwukierunkowo do oprogramowania do tworzenia oznaczników, dzięki OPC UA przy podłączeniu drukarki do interfejsu Ethernet
- Rozdzielczość druku 600 dpi nadaje się szczególnie do niewielkich kodów kreskowych o dużej rozdzielczości, czcionek alfabetów nielacińskich oraz małych symboli lub elementów graficznych
- Efektywna i bezobsługowa eksploatacja dzięki sprawdzonej termotransferowej technologii druku

Dane handlowe

THERMOMARK E.600 D - Drukarka termotransferowa



1004304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004304>

Numer artykułu	1004304
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG1221
Klucz produktu	BG1221
GTIN	4055626472454
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12 800 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9 780 g
Numer taryfy celnej	84433210
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	System drukowania
zakres dostawy	Kabel zasilania, kabel USB, instrukcja obsługi, rolka etykiet, taśma barwiąca

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	03
-----------------	----

Opisywanie

Technologia oznakowania	Termotransfer do rolek
-------------------------	------------------------

Właściwości urządzenia

Szerokość wydruku	105 mm
Rozdzielczość druku	600 dpi
System operacyjny	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Parametry elektryczne

Zasilanie

Zakres napięcia zasilania	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
---------------------------	---

Interfejsy

Interfejs	Ethernet 10/100 Mb/s, USB 2.0, RS-232
-----------	---------------------------------------

Wymiary

Szerokość	252 mm
Wysokość	288 mm
Długość	460 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	5 °C ... 40 °C
-------------------------------	----------------

THERMOMARK E.600 D - Drukarka termotransferowa



1004304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004304>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004304>



cULus Listed

ID dopuszczenia: E140403



cULus Listed

ID dopuszczenia: E140403



Schemat IECEE CB

ID dopuszczenia: DK-112231-M2-UL

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19140104
ECLASS-12.0	19140104
ECLASS-13.0	19140104

ETIM

ETIM 9.0	EC001684
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl