

SACC-CI-M12FSDR-4CON-L90 THR R - Obudowa stykowa



1028581

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1028581>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa stykowa, 4-bieg., Gniazdo, kątowe, kodowanie: D, Przyłącze lutowane THR, przyłącze lutowane THR

Opis produktu

Układ biegunów odwrócony o 180°

Korzyści

- Niższe koszty montażu dzięki dwuczęściowym złączom urządzenia
- Dostawa w opakowaniach taśmowych wg IEC 60286-3 do automatycznego wyposażania
- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint, konturowi wciskanemu lub montażowi bezpośredniemu w płycie przedniej

Dane handlowe

Numer artykułu	1028581
Jednostka opakowania	120 Szt.
Minimalne zamówienie	120 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQAHT
Klucz produktu	ABQAHT
GTIN	4055626666082
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,016 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-CI-M12FSDR-4CON-L90 THR R - Obudowa stykowa



1028581

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1028581>

Dane techniczne

Wskazówki

Uwaga dotycząca eksploatacji	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
Wskazówka do zamówienia:	Niekompatybilne z obudowami SPEEDCON.

Właściwości produktu

Typ produktu	Wkładka stykowa
Zastosowanie	Dane
	Sygnał
Liczba biegunów	4
Kodowanie	D
Rodzaj gwintu	M12

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	06
-----------------	----

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	2,5 kV
Opór przejścia	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	250 V
Prąd znamionowy I_N	4 A

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	przyłącze lutowane THR
------------------	------------------------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
---------------------	---------

SACC-CI-M12FSDR-4CON-L90 THR R - Obudowa stykowa



1028581

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1028581>

Odejście kabla głowica	kątowe
Kodowanie	D

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 105 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 105 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Normy i przepisy

M12

Oznaczenie normy	Łącznik wtykowy M12
Normy/przepisy	IEC 61076-2-101

Montaż

Sposób montażu	Przylącze lutowane THR Układ biegunów jest odwrócony o 180° w stosunku do normy.
Informacja montażu	Układ biegunów jest odwrócony o 180° w stosunku do normy.

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Pas
szerokość pasa [W]	44 mm

SACC-CI-M12FSDR-4CON-L90 THR R - Obudowa stykowa



1028581

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1028581>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-CI-M12FSDR-4CON-L90 THR R - Obudowa stykowa



1028581

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1028581>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	d476c85a-5d10-4b93-8f57-fae62f5babdf

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl