

FOC-FDX20-PP-LCD6-OSA-PT9 - Światłowodowa skrzynka rozdzielcza



1083665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1083665>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet

Opis produktu

Rozdzielnica światłowodowa na szynę DIN serii FDX 20, wyposażona w 6 złączy LC Duplex, kompletna i gotowa do użycia z zamontowanymi pigtailami 900 µm (OS2) i kasetką (na dostępne osobno termokurczliwe i zaciskane osłonki spawów) na opatentowanej półce na spawy z malowanej proszkowo stali. Wprowadzenie kabla przez dławnicę od góry lub od dołu. Obudowa (2-częściowa) przygotowana do montażu na szynie DIN za pomocą znajdującego się z tyłu adaptera (można go zamontować również z boku).

W komplecie:

Obudowa na szynę DIN ze zintegrowaną półką na spawy (zamontowaną), 6 złączy LC Duplex, 12 pigtaila (OS2), 1 kasety na spawy, 1 dławnica kablowa (M20x1,5)

Korzyści

- Intuicyjna obsługa czołowa i przejrzysta struktura szafy sterowniczej dzięki jednolitej konstrukcji
- Elastyczny montaż na szynie DIN możliwy w sześciu pozycjach
- Do warunków przemysłowych
- Krótszy czas montażu dzięki wykonaniu Plug and Play
- Przyporządkowanie pinów prosto w linii w jednym złączu
- Bezpieczne przesyłanie danych dzięki przetestowanym komponentom
- Montaż zatraskowy na dostępnych na rynku szynach DIN NS 35/7,5 lub NS 35/15
- Szybkość transmisji do 1000 Mb/s

Dane handlowe

Numer artykułu	1083665
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNGAA
Klucz produktu	ABNGAA
Strona katalogu	Strona 381 (C-2-2019)
GTIN	4055626819518
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	748,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	577 g
Numer taryfy celnej	85367000

FOC-FDX20-PP-LCD6-OSA-PT9 - Światłowodowa skrzynka rozdzielcza



1083665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1083665>

Kraj pochodzenia	DE
------------------	----

FOC-FDX20-PP-LCD6-OSA-PT9 - Światłowodowa skrzynka rozdzielcza



1083665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1083665>

Dane techniczne

Wskazówki

Wskazówka do zamówienia:	Dodatkowo trzeba zamówić termokurczliwe (nr art. 1019676) lub zaciskane osłonki na spawy (nr art. 1019678).
--------------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Sieciowa puszk rozdzielcza
Seria	FDX 20 series
Konstrukcja	Moduł do montażu na szynie
Rodzaj czujnika	Ethernet
wygląd wtyku	LC-Duplex
Ilość odejść kablowych	2
Liczba przewodów	12
Liczba gniazd na module	6
Ilość gniazd	12
Rodzaj dławików	M20 x 1,5
Klapka ochronna	tak
Wyprowadzenie kabla	górze i na dole

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	08
-----------------	----

Parametry elektryczne

Tłumienie	≤ 0,3 dB
Środek transmisyjny	Światłowód

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Sploty
------------------	--------

Wymiary

Szerokość	40 mm
Wysokość	130 mm
Głębokość	115 mm

Obudowa

Szerokość obudowy	40 mm
-------------------	-------

Parametry mechaniczne

Średnica feruli	1,25 mm
-----------------	---------

Dane materiału

Kolor	szary
-------	-------

FOC-FDX20-PP-LCD6-OSA-PT9 - Światłowodowa skrzynka rozdzielcza



1083665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1083665>

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał feruli	ceramika cyrkoniowa
Materiał obudowy	Metal
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara

Kabel/przewód

Typ przewodu	włókno szklane jednomodowe
Rodzaj przewodu	900 µm
Budowa przewodu	kompaktowe żyły (STB)
Zewnętrzna średnica przewodu	6 mm ... 12 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	6 mm ... 12 mm
Średnica żyły łącznie z izolacją	900 µm
pojedyncze żyły, średnica	900 µm (250/900 µm)
Pojedyncze żyły, kolor	Kodowanie kolorystyczne zgodnie z IEC 60794-2
Bezhalogenowość	tak
olejoodporność	nie
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	tak

Kabel światłowodowy

Liczba włókien	12
włókno	GOF
typ włókna	Światłowod szklany jednomodowy, odporny na zginanie G.657 A2
Tłumienie	≤ 0,3 dB (przy 1310 nm / 1550 nm)
Tłumienność odbiciowa	≥ 50 dB (przy 1310 nm / 1550 nm)
Środek transmisyjny	Światłowod

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	M20 x 1,5
Liczba cykli wtykania	≥ 500
Najmniejszy promień gięcia	30 mm

Parametry

Tłumienie	≤ 0,3 dB
-----------	----------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20 (wg IEC 60529)
	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	0 °C ... 50 °C

FOC-FDX20-PP-LCD6-OSA-PT9 - Światłowodowa skrzynka rozdzielcza



1083665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1083665>

Odporność na UV	tak
olejoodporność	nie

Normy i przepisy

odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	tak
olejoodporność	nie

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN
Informacja montażu	Możliwe elastyczne przełożenie adaptera

FOC-FDX20-PP-LCD6-OSA-PT9 - Światłowodowa skrzynka rozdzielcza



1083665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1083665>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170113
ECLASS-12.0	19170113
ECLASS-13.0	19170113

ETIM

ETIM 9.0	EC001130
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

FOC-FDX20-PP-LCD6-OSA-PT9 - Światłowodowa skrzynka rozdzielcza



1083665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1083665>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl