

SACC-M12 NUT PRESS WO/VPE 500 - Dławnica gwintowana do obudowy



1087027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1087027>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy, M12 x 1, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1238346

Korzyści

- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z konturem wciskany
- Elastyczny montaż PCB: dwuczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali i THR

Dane handlowe

Numer artykułu	1087027
Jednostka opakowania	500 Szt.
Minimalne zamówienie	500 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABQACK
Klucz produktu	ABQACK
GTIN	4055626882130
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10,182 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	10,182 g
Numer taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	DE

SACC-M12 NUT PRESS WO/VPE 500 - Dławnica gwintowana do obudowy



1087027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1087027>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
Rodzaj gwintu	M12

Dane materiału

Materiał	CuZn (niklowane)
Materiał uszczelki	EPDM

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP67 (prawidłowo połączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP67 (prawidłowo połączone i zablokowane)
	IP67, w stanie wetkniętym
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Normy i przepisy

M12

Oznaczenie normy	Łącznik wtykowy M12
Normy/przepisy	IEC 61076-2-101

Montaż

Sposób montażu	M12 x 1
----------------	---------

SACC-M12 NUT PRESS WO/VPE 500 - Dławnica gwintowana do obudowy



1087027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1087027>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-M12 NUT PRESS WO/VPE 500 - Dławnica gwintowana do obudowy



1087027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1087027>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	80cb924a-e41b-4442-9f25-066989f591f8

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl