

# FOC-FR19:1U-17S24-LCD12-OM1 - Panel krosowniczy



1087109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1087109>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zmontowany fabrycznie koncentrator światłowodowy 19" (1 U) , seria M17 MPO, do przyłączenia zespołu wtyku M17 MPO.



## Korzyści

- Zamontowana fabrycznie nadstawka złącz światłowodowych nie wymaga spawania w miejscu instalacji, Plug & Play.
- Standardowa obudowa (1 U), gniazdo i adapter umożliwiające wykonywanie połączeń światłowodowych o dużej gęstości
- Dostępne są dodatkowe obudowy modułowe (1 U) umożliwiające elastyczną konfigurację

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1087109       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | ABNHBC        |
| Klucz produktu                      | ABNHBC        |
| GTIN                                | 4055626882352 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 1 724 g       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1 724 g       |
| Numer taryfy celnej                 | 85367000      |
| Kraj pochodzenia                    | CN            |

# FOC-FR19:1U-17S24-LCD12-OM1 - Panel krosowniczy



1087109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1087109>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Typ produktu    | Sieciowa pushka rozdzielcza    |
| Konstrukcja     | Moduł panelu krosowniczego 19" |
| Liczba biegunów | 24                             |
| wygląd wtyku    | M17/UPC                        |

### Status utrzymania danych

|                 |    |
|-----------------|----|
| Wersja artykułu | 00 |
|-----------------|----|

### Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| Szerokość | 482,6 mm |
| Wysokość  | 44,45 mm |
| Głębokość | 25,5 mm  |

### Dane materiału

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Kolor                        | szary                     |
| Klasa palności wg UL 94      | V0                        |
| materiał feruli              | PPS                       |
| Materiał obudowy             | stop aluminium            |
| Materiał powłoki obudowy     | malowana proszkowo, szara |
| plaszcz zewnętrzny, materiał | LSFH                      |

### Kabel/przewód

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Typ przewodu                 | Włókna szklane wielomodowe |
| Rodzaj przewodu              | Fan out                    |
| plaszcz zewnętrzny, materiał | LSFH                       |
| Bezhalogenowość              | wg IEC 60754-1             |

### Kabel światłowodowy

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| włókno              | 62,5/125 µm OM1                            |
| typ włókna          | Światłowod szkłany wielomodowy 62,5/125 µm |
| Tłumienie           | < 1,5 dB (1300 nm)                         |
| Środek transmisyjny | Włókna szklane wielomodowe                 |

## Parametry mechaniczne

### Dane mechaniczne

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Liczba cykli wtykania | > 500 |
|-----------------------|-------|

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Stopień ochrony               | IP20             |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 70 °C |

# FOC-FR19:1U-17S24-LCD12-OM1 - Panel krosowniczy



1087109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1087109>

## Montaż

| Sposób montażu | Montaż na śruby |
|----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|

# FOC-FR19:1U-17S24-LCD12-OM1 - Panel krosowniczy



1087109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1087109>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440219 |
| ECLASS-12.0 | 27440219 |
| ECLASS-13.0 | 19170113 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001130 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
|-------------|----------|

# FOC-FR19:1U-17S24-LCD12-OM1 - Panel krosowniczy



1087109

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1087109>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak, Brak zwolnień/wyłączeń |
|----------------------------------|-----------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych |

### EU REACH SVHC

|                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)