

FOC-17S4-LCD2-GF01/2 - Kabel połączeniowy



1087114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1087114>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Seria M17 z zamontowanym fabrycznie światłowodowym zespołem złącza żeńskiego: 4-biegunowe złącze żeńskie M17, LC-Duplex na drugim końcu, długość: 2 m, wielomodowy światłowod szkłany G62.5/125 μ m OM1, stopień ochrony IP67 po wetknięciu, do instalacji na stałe i do zastosowania wewnątrz pomieszczeń

Korzyści

- Gotowy zestaw złączy światłowodowych, nie wymaga spawania w miejscu montażu, Plug & Play
- Dostępna do montażu bezpośredniego ze złączem LC i ST

Dane handlowe

Numer artykułu	1087114
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNHBB
Klucz produktu	ABNHBB
GTIN	4055626882086
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	78,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	78,5 g
Numer taryfy celnej	85367000
Kraj pochodzenia	CN

FOC-17S4-LCD2-GF01/2 - Kabel połączeniowy



1087114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1087114>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
Liczba biegunów	4

Parametry elektryczne

Środek transmisyjny	Włókna szklane wielomodowe
---------------------	----------------------------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
plaszcz zewnętrzny, materiał	LSZH

Złącze

Przyłącze 1

Rodzaj rygla	Rodzaj gwintu 17#
Stopień ochrony	IP65/IP67

Przyłącze 2

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Kabel/przewód

Długość przewodów	2 m
Typ przewodu	Włókna szklane
Rodzaj przewodu	Fan out
plaszcz zewnętrzny, materiał	LSZH
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	10 mm
Bezhalogenowość	wg IEC 60754-1

Kabel światłowodowy

włókno	62,5/125 µm OM1
typ włókna	Światłowód szklany wielomodowy 62,5/125 µm
Tłumienie	< 1,5 dB (1300 nm)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C

FOC-17S4-LCD2-GF01/2 - Kabel połączeniowy



1087114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1087114>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1087114>



EAC

ID dopuszczenia: 19060508

FOC-17S4-LCD2-GF01/2 - Kabel połączeniowy



1087114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1087114>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27061803
ECLASS-13.0	27061803
ECLASS-12.0	27061803

ETIM

ETIM 9.0	EC000034
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---