

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zmontowany fabrycznie koncentrator światłowodowy 19" (1 U) , seria M17 MPO, do przyłączenia zespołu wtyku M17 MPO.



Korzyści

- Zamontowana fabrycznie nadstawka złącz światłowodowych nie wymaga spawania w miejscu instalacji, Plug & Play.
- Standardowa obudowa (1 U), gniazdo i adapter umożliwiające wykonywanie połączeń światłowodowych o dużej gęstości
- Dostępne są dodatkowe obudowy modułowe (1 U) umożliwiające elastyczną konfigurację

Dane handlowe

Numer artykułu	1087121
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNHBC
Klucz produktu	ABNHBC
GTIN	4055626883212
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	22,22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	85367000
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Sieciowa pushka rozdzielcza
Konstrukcja	Moduł panelu krosowniczego 19"
Liczba biegunów	4
wygląd wtyku	M17/UPC

Wymiary

Szerokość	482,6 mm
Wysokość	44,45 mm
Głębokość	25,5 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał feruli	ceramika cyrkonkowa
Materiał obudowy	stop aluminium
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
plaszcz zewnętrzny, materiał	LSFH

Kabel/przewód

Typ przewodu	Włókna szklane wielomodowe
Rodzaj przewodu	Fan out
plaszcz zewnętrzny, materiał	LSFH
Bezhalogenowość	wg IEC 60754-1

Kabel światłowodowy

włókno	62,5/125 µm OM1
typ włókna	Światłowód szklany wielomodowy 62,5/125 µm
Tłumienie	< 1,5 dB (1300 nm)
Środek transmisyjny	Włókna szklane wielomodowe

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C

Montaż

FOC-FR19:1U-217S4-LCD4-OM1 - Panel krosowniczy



1087121

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1087121>

Sposób montażu

Montaż na śruby

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440219
ECLASS-12.0	27440219
ECLASS-13.0	19170113

ETIM

ETIM 9.0	EC001130
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl