

ME MAX 22,5 PLATE TRANS - Wkładka



1089118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1089118>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowa na szynę DIN, Wkładka, szerokość: 19,2 mm, wysokość: 73,6 mm, głębokość: 1 mm, kolor: transparentny



Korzyści

- Prosty montaż bez użycia narzędzi

Dane handlowe

Numer artykułu	1089118
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHABA
Klucz produktu	ACHABA
GTIN	4055626892030
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,764 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,76 g
Numer taryfy celnej	85472000
Kraj pochodzenia	DE

ME MAX 22,5 PLATE TRANS - Wkładka



1089118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1089118>

Dane techniczne

Wskazówki

Instrukcja montażu	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdującej się w materiałach do pobrania.
--------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Oslona
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Seria obudów	ME-MAX
Rodzina produktów	ME MAX 22,5..
Wykonanie	Wkładka
Z otworem wentylacyjnym	nie

Wymiary

Szerokość	19,2 mm
Wysokość	73,6 mm
Głębokość	1 mm

Dane materiału

Kolor	transparentny
Kolor (Wkładka)	transparentny
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał obudowy	Poliwęglan
Jakość powierzchni	bez obróbki

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Montaż

Sposób montażu	Gniazdo
----------------	---------

ME MAX 22,5 PLATE TRANS - Wkładka



1089118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1089118>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1089118>



UL Recognized

ID dopuszczenia: E240868

ME MAX 22,5 PLATE TRANS - Wkładka



1089118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1089118>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX 22,5 PLATE TRANS - Wkładka



1089118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1089118>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl