# HSC-LR 3U KIT 9010 - Rygiel

1090351

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090351

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, 3U, System typu Lock and Release, szerokość: 16,1 mm, wysokość: 45,95 mm, głębokość: 8,8 mm, kolor: biały (podobne RAL 9010)

## Korzyści

- Prosty montaż bez użycia narzędzi
- Kontrastująca kolorystycznie blokada Lock and Release do intuicyjnej obsługi
- Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V0: dla zwiększonych wymagań w zakresie palności

## Dane handlowe

| | |
|---|---|
| Numer artykułu | 1090351 |
| Jednostka opakowania | 10 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 500 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | ACHECZ |
| Klucz produktu | ACHECZ |
| GTIN | 4055626900001 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 4 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 3,79 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | DE |

## Dane techniczne

### Wskazówki

| | |
|---|---|
| Instrukcja montażu | Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdującej się w materiałach do pobrania. |

### Właściwości produktu

| | |
|---|---|
| Typ produktu | Materiały montażowe |
| Rodzaj obudowy | Obudowa na szynę DIN |
| Seria obudów | ME-IO |
| Wykonanie | 3U |

Status utrzymania danych

| | |
|---|---|
| Wersja artykułu | 00 |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Szerokość | 16,1 mm |
| Wysokość | 45,95 mm |
| Głębokość | 8,8 mm |

### Dane materiału

| | |
|---|---|
| Kolor (Obudowa) | biały (RAL 9010) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Materiał obudowy | Poliamid |
| Jakość powierzchni | bez obróbki |

### Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

| | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 100 °C |
| Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 80 % |

### Montaż

| | |
|---|---|
| Sposób montażu | Zatrzaśnięcie |

### Dane opakowania

| | |
|---|---|
| Rodzaj opakowania | zapakowany w karton |
| Rodzaj opakowania | Karton |

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090351

**UL Recognized**
ID dopuszczenia: E240868

## Klasyfikacje

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-11.0 | 27182702 |
| ECLASS-13.0 | 27190605 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC002779 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121409 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak, Brak zwolnień/wyłączeń |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |


Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl