

HSC-LR 3U KIT 3001 - Rygiel

1090361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090361>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, 3U, System typu Lock and Release, szerokość: 16,1 mm, wysokość: 45,95 mm, głębokość: 8,8 mm, kolor: czerwone (podobne RAL 3001)

Korzyści

- Prosty montaż bez użycia narzędzi
- Kontrastująca kolorystycznie blokada Lock and Release do intuicyjnej obsługi
- Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V0: dla zwiększonych wymagań w zakresie palności

Dane handlowe

Numer artykułu	1090361
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	500 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHECZ
Klucz produktu	ACHECZ
GTIN	4055626899572
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,79 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

HSC-LR 3U KIT 3001 - Rygiel

1090361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090361>



Dane techniczne

Wskazówki

Instrukcja montażu	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
--------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Materiały montażowe
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Seria obudów	ME-IO
Wykonanie	3U

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
-----------------	----

Wymiary

Szerokość	16,1 mm
Wysokość	45,95 mm
Głębokość	8,8 mm

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	czerwone (RAL 3001)
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	Poliamid
Jakość powierzchni	bez obróbki

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Montaż

Sposób montażu	Zatrzaśnięcie
----------------	---------------

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	zapakowany w karton
Rodzaj opakowania	Karton

HSC-LR 3U KIT 3001 - Rygiel

1090361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090361>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090361>



UL Recognized

ID dopuszczenia: E240868

HSC-LR 3U KIT 3001 - Rygiel

1090361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090361>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121409
-------------	----------

HSC-LR 3U KIT 3001 - Rygiel

1090361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090361>



Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl