

UM-BASIC 108-PROFIL L 90,5 KMGY - Profil



1091492

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091492>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowy z profili pasmowych, Zatrask z elementami bocznymi, zatrask z nóżką, Profil podstawowy, szerokość profilu (wewnętrzna): 108 mm, długość: 905 mm, głębokość: 19,8 mm



Korzyści

- Różne profile bazowe zawierające po trzy poziomy PCB
- Pokrywy modułowe o różnych kształtach umieszczane w dowolnym miejscu
- Kompatybilność z wieloma standardowymi rodzajami przyłączy
- Łatwy montaż zatraskowy urządzenia (elementy boczne wkłada się bez użycia narzędzi)
- Wysoka elastyczność dzięki możliwości założenia pokrywy w dowolnym miejscu

Dane handlowe

Numer artykułu	1091492
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHDAD
Klucz produktu	ACHDAD
GTIN	4055626904733
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	59,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	53,2 g
Numer taryfy celnej	39162000
Kraj pochodzenia	DE

UM-BASIC 108-PROFIL L 90,5 KMGY - Profil



1091492

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091492>

Dane techniczne

Wskazówki

Instrukcja montażu	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
--------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Dolna część obudowy do nadbudowy
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Seria obudów	UM-BASIC
Wykonanie	Profil podstawowy

Wymiary

Głębokość	19,8 mm
Długość	905 mm

Wymiary wewnętrzne

Szerokość profilu (wewnętrzna)	108 mm
--------------------------------	--------

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	jasnoszary (RAL 7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	PCW

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-15 °C ... 50 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 50 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB

Sposób mocowania PCB	Wsunięcie/przymocowanie za pomocą dodatkowych elementów
----------------------	---

Montaż

Sposób montażu	Zatrask z elementami bocznymi, zatrask z nóżką
Pozycja montażu	równoległe do szyny DIN

UM-BASIC 108-PROFIL L 90,5 KMGY - Profil

1091492

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091492>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091492>



UL Recognized

ID dopuszczenia: E240868

UM-BASIC 108-PROFIL L 90,5 KMGY - Profil



1091492

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091492>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---