

UM-BASIC 108-PROFIL L295 KMGY - Profil



1091499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091499>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowy z profili pasmowych, Zatrask z elementami bocznymi, zatrask z nóżką, Profil podstawowy, szerokość profilu (wewnętrzna): 108 mm, długość: 2950 mm, głębokość: 19,8 mm



Korzyści

- Różne profile bazowe zawierające po trzy poziomy PCB
- Pokrywy modułowe o różnych kształtach umieszczane w dowolnym miejscu
- Kompatybilność z wieloma standardowymi rodzajami przyłączy
- Łatwy montaż zatraskowy urządzenia (elementy boczne wkłada się bez użycia narzędzi)
- Wysoka elastyczność dzięki możliwości założenia pokrywy w dowolnym miejscu

Dane handlowe

Numer artykułu	1091499
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHDAD
Klucz produktu	ACHDAD
GTIN	4055626904443
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	192 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	175,2 g
Numer taryfy celnej	39162000
Kraj pochodzenia	DE

UM-BASIC 108-PROFIL L295 KMGY - Profil



1091499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091499>

Dane techniczne

Wskazówki

Instrukcja montażu	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
--------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Dolna część obudowy do nadbudowy
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Seria obudów	UM-BASIC
Wykonanie	Profil podstawowy

Wymiary

Głębokość	19,8 mm
Długość	2950 mm

Wymiary wewnętrzne

Szerokość profilu (wewnętrzna)	108 mm
--------------------------------	--------

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	jasnoszary (RAL 7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	PCW

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-15 °C ... 50 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 50 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB

Sposób mocowania PCB	Wsunięcie/przymocowanie za pomocą dodatkowych elementów
----------------------	---

Montaż

Sposób montażu	Zatrask z elementami bocznymi, zatrask z nóżką
Pozycja montażu	równolegle do szyny DIN

UM-BASIC 108-PROFIL L295 KMGY - Profil

1091499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091499>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091499>



UL Recognized

ID dopuszczenia: E240868

UM-BASIC 108-PROFIL L295 KMGY - Profil

1091499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1091499>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl