

FL SWITCH EP7400-PS-MV - Moduł zasilający



1144372

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1144372>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Moduł zasilający



Korzyści

- Struktura sieciowa zgodna z IEC 61850
- IEEE 1613

Dane handlowe

Numer artykułu	1144372
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNN515
Klucz produktu	DNN515
GTIN	4063151131920
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	731 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	522 g
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	CA

FL SWITCH EP7400-PS-MV - Moduł zasilający



1144372

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1144372>

Dane techniczne

Wskazówki

Wskazówka dotycząca zastosowania

Wskazówka dotycząca zastosowania

Wyłącznie do użytku przemysłowego

Właściwości produktu

Typ produktu

Moduł zasilania

Rodzina produktów

Managed Switch EP7000

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa

II

Stopień zabrudzenia

2

Dane wejściowe

Napięcie wejściowe

48 V DC

Zakres napięcia wejściowego DC

36 V DC ... 72 V DC

Znamionowy pobór mocy

50 W

Bezpiecznik na wejściu

3,15 A Szybki (wewnętrzny (ochrona urządzenia), szybko działający, bez możliwości wymiany przez użytkownika)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)

-40 °C ... 85 °C (Badanie typu w temp. 85 °C przez 16 h)

Temperatura otoczenia (składowanie/transport)

-40 °C ... 85 °C

Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)

5 % ... 95 % (bez kondensacji)

Dopuszczenia

Zgodność/dopuszczenia

Zgodność

zgodność z CE

Normy i przepisy

Oznaczenie normy

Warunki środowiskowe

Normy/przepisy

IEC 61850-3 Ed. 2

IEEE 1613

FL SWITCH EP7400-PS-MV - Moduł zasilający



1144372

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1144372>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1144372>



EAC

ID dopuszczenia: RU*DE*09.B.00513/20

FL SWITCH EP7400-PS-MV - Moduł zasilający

1144372

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1144372>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-11.0	27040701
ECLASS-12.0	27040701

ETIM

ETIM 9.0	EC002540
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	N,N-dimethylacetamide(nr CAS: 127-19-5)
	Lead titanium zirconium oxide(nr CAS: 12626-81-2)
	Orange lead (lead tetroxide)(nr CAS: 1314-41-6)
	4,4'-isopropylidenediphenol(nr CAS: 80-05-7)
	Terphenyl, hydrogenated(nr CAS: 61788-32-7)
	Lead(nr CAS: 7439-92-1)