

FL SWITCH EP7400-M8GRJ45 - Moduł komunikacyjny



1144375

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1144375>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Moduł rozszerzeń, oferuje osiem portów RJ45 o przepustowości 10/100/1000 Mb/s



Opis produktu

Opracowany zgodnie z normą IEC 61850-3 (warunki otoczenia)

Korzyści

- Struktura sieciowa zgodna z IEC 61850
- IEEE 1613

Dane handlowe

Numer artykułu	1144375
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNN511
Klucz produktu	DNN511
GTIN	4063151131661
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	648 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	434 g
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	CA

Dane techniczne

Wskazówki

Wskazówka dotycząca zastosowania

Wskazówka dotycząca zastosowania

Wyłącznie do użytku przemysłowego

Właściwości produktu

Typ produktu

Moduł rozszerzeń

Rodzina produktów

Managed Switch EP7000

Status utrzymania danych

Wersja artykułu

03

Właściwości systemu

Funkcjonalność

Funkcje podstawowe

Moduł dla modułowego switcha zarządzalnego

Interfejsy

Ethernet

Rodzaj przyłącza

Gniazdo RJ45

Szybkość transmisji

10/100/1000 Mb/s

Fizyka transmisji

Ethernet za pomocą skrętki dwużyłowej i wtyków RJ45

Zasięg transmisji

100 m (na każdy segment)

Liczba kanałów

8 (Porty RJ45)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP20

Temperatura otoczenia (praca)

-40 °C ... 85 °C (Badanie typu w temp. 85 °C przez 16 h)

Temperatura otoczenia (składowanie/transport)

-40 °C ... 85 °C

Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)

10 % ... 95 % (bez kondensacji)

Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)

10 % ... 95 % (bez kondensacji)

Normy i przepisy

Oznaczenie normy

Warunki środowiskowe

Normy/przepisy

IEC 61850-3

IEEE 1613

Montaż

Sposób montażu

Moduł do switchy 19"

FL SWITCH EP7400-M8GRJ45 - Moduł komunikacyjny



1144375

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1144375>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1144375>



EAC

ID dopuszczenia: RU D-DE.GB09.B.00312

FL SWITCH EP7400-M8GRJ45 - Moduł komunikacyjny



1144375

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1144375>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170407
ECLASS-12.0	19170407
ECLASS-13.0	19170401

ETIM

ETIM 9.0	EC000734
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP)(nr CAS: 872-50-4)
	N,N-dimethylacetamide(nr CAS: 127-19-5)
	Hexahydromethylphthalic anhydride(nr CAS: Nie dotyczy)
	Lead titanium zirconium oxide(nr CAS: 12626-81-2)
	4,4'-isopropylidenediphenol(nr CAS: 80-05-7)
	Terphenyl, hydrogenated(nr CAS: 61788-32-7)
	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
	2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one(nr CAS: 71868-10-5)