

FL SFP-10G-SR - Moduł medialny

1145046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1145046>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

10-gigabitowy moduł SFP do transmisji danych na odległość do 300 m o długości fali 850 nm.



Dane handlowe

Numer artykułu	1145046
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNN1ZS
Klucz produktu	DNN1ZS
GTIN	4063151131692
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	41 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	16 g
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	TW

FL SFP-10G-SR - Moduł medialny

1145046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1145046>



Dane techniczne

Wymiary

Szerokość	14,69 mm
Wysokość	13 mm
Długość	55,9 mm

Wskazówki

Wskazówka dotycząca zastosowania

Wskazówka dotycząca zastosowania	Wyłącznie do użytku przemysłowego
----------------------------------	-----------------------------------

Montaż

Rodzaj montażu	Zespół wsuwany w slot SFP
----------------	---------------------------

Interfejsy

Interfejs światłowodowy

Rodzaj przyłącza	LC-Duplex
Szybkość transmisji	10 GBit/s
Fizyka transmisji	Światłowod (LWL)
Zasięg transmisji	300 m
Liczba kanałów	1 (LC wielomodowe)

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduły SFP
Format	SFP (Small Form-factor Pluggable)

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	przez urządzenie Factoryline
----------------	------------------------------

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,6 W
Środek transmisyjny	Światłowod

Zasilanie

Napięcie zasilania	3,3 V (poprzez switch Factoryline)
Przyłącze zasilania	przez slot SFP

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Do zespołu wsuwanego w slot SFP
------------------	---------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (bez kondensacji)
-------------------------------	------------------------------------

FL SFP-10G-SR - Moduł medialny

1145046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1145046>



Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C (bez kondensacji)
---	------------------------------------

FL SFP-10G-SR - Moduł medialny

1145046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1145046>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19179090
ECLASS-12.0	19179090
ECLASS-13.0	19179090

ETIM

ETIM 9.0	EC000310
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl