

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Aplikator do efektywnego nadrukowania i nakładania ruchomych oznaczników E-WM... na przewodach i kablach w jednej automatycznej operacji

Opis produktu

Aby uzyskać maksymalną wydajność procesów znakowania przewodów i kabli, zalecamy połączyć standardową drukarkę rolkową THERMOMARK E SERIES z aplikatorem THERMOMARK E.WIRE. Dzięki temu uzyskuje się zautomatyzowany system drukowania i nakładania, co pozwala zaoszczędzić do 70% czasu w porównaniu z ręcznymi procesami znakowania. Za pomocą THERMOMARK E.WIRE można wykonywać ruchome oznaczniki dla wszystkich rodzajów elementów cylindrycznych, jak również skręconych przewodów, które dzięki trójkątnemu kształtowi mogą być znakowane z trzech stron. W tym celu THERMOMARK E.WIRE automatycznie mierzy średnicę elementu cylindrycznego, przycina zadrukowaną już niedzieloną folię do znakowania E-WM... na odpowiednią długość, owija ją wokół elementu cylindrycznego, a następnie zamyka oznacznik szwem termicznym. W ten sposób powstaje trwały, optymalnie dopasowany do średnicy oznacznik, który jest ponadto ruchomy w kierunkach promieniowym i osiowym. Ten unikalny system umożliwia efektywne znakowanie wszystkich średnic pomiędzy 1,8 mm/0,07" a 5,6 mm/0,22" przy użyciu tylko jednego materiału.

W komplecie:

THERMOMARK E.WIRE, rolka dociskowa TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR (1259203), wielojęzyczna ulotka

Korzyści

- Maksymalna efektywność: oszczędność czasu do 70% w porównaniu z ręcznymi procesami nadruku i aplikacji
- Stała wysoka wydajność w ciągu całego dnia pracy dzięki intuicyjnej obsłudze, co przyczynia się do obniżenia kosztów
- Dokładność planowania w odniesieniu do produktywności i jakości: w przypadku dużej liczby zamówień można znacznie zwiększyć wydajność przy tej samej liczbie pracowników
- Redukcja błędów użytkownika dzięki intuicyjnemu prowadzeniu krok po kroku przez cały proces znakowania, jak również automatycznemu przetwarzaniu danych z systemów CAE i innych popularnych formatów plików do wymiany danych
- Dzięki formatowi niedzielonemu jeden materiał służy do wszystkich średnic przewodów i kabli w zakresie 1,8 mm ... 5,6 mm (0,07" ... 0,22"). Dlatego nie trzeba tracić czasu na wymianę materiału
- Prosta i wydajna obsługa dzięki automatycznemu pomiarowi średnicy elementu cylindrycznego i optymalnemu dopasowaniu do niej wielkości oznacznika
- Dobra widoczność oznaczników po zamontowaniu dzięki 3-stronnemu nadrukowi i możliwości przesunięcia na przewodach/kablach
- Na wszystkich 3 powierzchniach na opis można umieścić inne informacje, dzięki trójkątnemu kształtowi oznaczników
- Trwałe zamocowanie oznaczników dzięki wytrzymałemu zgrzewanemu szwowi
- Trwałe oznakowanie pojedynczych przewodów, kabli, skręconych wiązek przewodów i innych elementów cylindrycznych, zapewniające maksymalną elastyczność
- Dzięki intuicyjnej koncepcji obsługi i symetrycznej konstrukcji aplikator jest przystosowany do ergonomicznej obsługi zarówno przez osoby praworęczne, jak i leworęczne
- Łatwy i szybki montaż aplikatora na drukarce rolkowej za pomocą śruby z łbem sześciokątnym
- Aplikator podłącza się do drukarki rolkowej poprzez interfejs D-SUB i jest on automatycznie rozpoznawany przez oprogramowanie

THERMOMARK E.WIRE - Aplikator

1203216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1203216>



Dane handlowe

Numer artykułu	1203216
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG122Z
Klucz produktu	BG122Z
GTIN	4063151268916
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3 161 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3 161 g
Numer taryfy celnej	84433210
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Akcesoria systemu drukowania
Status utrzymania danych	
Wersja artykułu	04

Parametry elektryczne

Zasilanie	
Zakres napięcia zasilania	24 V DC

Wymiary

Szerokość	239 mm
Wysokość	179 mm
Długość	237 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Temperatura otoczenia (praca)	5 °C ... 35 °C

THERMOMARK E.WIRE - Aplikator

1203216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1203216>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1203216>



cULus Listed

ID dopuszczenia: E140403



cULus Listed

ID dopuszczenia: E140403

1203216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1203216>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19140192
ECLASS-12.0	19140192
ECLASS-13.0	19140192

ETIM

ETIM 9.0	EC001675
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(a)-I, 6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	05ba1772-0cf5-402d-a007-59ae94d24806