

FOC-PP-17S4-LCD2-OM1 - Rozdzielacz



1208051

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208051>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rozdzielacz, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 4, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Okrągłe złącze wtykowe M17, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet

Opis produktu

Rozdzielnica na szynę DIN serii FDX-20 do złącza Plug-and-Play, wyposażona w 2 złącza LC-Duplex i 1 gniazdo M17 4-pinowe, mocowanie gniazda na spodzie (w razie potrzeby gniazdo można zamocować na górze). Obudowa (2-częściowa) przygotowana do montażu na szynie DIN za pomocą znajdującego się z tyłu adaptera (można go zamontować również z boku)

Korzyści

- Intuicyjna obsługa czołowa i przejrzysta struktura szafy sterowniczej dzięki jednolitej konstrukcji
- Elastyczny montaż na szynie DIN możliwy w sześciu pozycjach
- Do warunków przemysłowych
- Krótszy czas montażu dzięki wykonaniu Plug and Play
- Przyporządkowanie pinów prosto w linii w jednym złączu
- Bezpieczne przesyłanie danych dzięki przetestowanym komponentom
- Montaż zatraskowy na dostępnych na rynku szynach DIN NS 35/7,5 lub NS 35/15
- Szybkość transmisji do 1000 Mb/s

Dane handlowe

Numer artykułu	1208051
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNHBC
Klucz produktu	ABNHBC
GTIN	4063151276676
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	594 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	594 g
Numer taryfy celnej	85367000
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Sieciowa puszka rozdzielcza
Konstrukcja	Moduł do montażu na szynie
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	4
wygląd wtyku	LC-Duplex
Liczba przewodów	4
Liczba gniazd na moduły	2
Ilość gniazd	4
Klapka ochronna	tak
Wyprowadzenie kabla	górze i na dole

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	03
-----------------	----

Parametry elektryczne

Tłumienie	≤ 0,6 dB
Środek transmisyjny	Światłowód

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Okragłe złącze wtykowe M17
------------------	----------------------------

Wymiary

Szerokość	40 mm
Wysokość	130 mm
Głębokość	115 mm

Obudowa

Szerokość obudowy	40 mm
-------------------	-------

Parametry mechaniczne

Średnica feruli	1,25 mm
-----------------	---------

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał feruli	ceramika cyrkoniowa
Materiał obudowy	Metal
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara (obudowa metalowa)

Kabel/przewód

Typ przewodu	Włókna szklane wielomodowe
--------------	----------------------------

1208051

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208051>

Rodzaj przewodu	Fan out
Zewnętrzna średnica przewodu	≤ 12,00 mm (6 mm)
	6 mm ... 12 mm
pojedyncze żyły, średnica	2 mm

Kabel światłowodowy

Liczba włókien	4
włókno	GOF
typ włókna	Światłowod szklany wielomodowy 62,5/125 µm
Środek transmisyjny	Światłowod

Parametry

Tłumienie	≤ 0,6 dB
-----------	----------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 55 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN
Informacja montażu	Możliwe elastyczne przełożenie adaptera

1208051

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208051>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170113
ECLASS-12.0	19170113
ECLASS-13.0	19170113

ETIM

ETIM 9.0	EC001130
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl