

FOC-PP-17S24-LCD12-OM1 - Rozdzielacz



1208053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208053>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rozdzielacz, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 24, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Okrągłe złącze wtykowe M17, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet

Opis produktu

Rozdzielnica na szynę DIN serii FDX-20 do złącza Plug-and-Play, wyposażona w 6 złączy LC-Quad i 1 gniazdo M17 MPO 24-pinowe, mocowanie gniazda na spodzie (w razie potrzeby gniazdo można zamocować na górze). Obudowa (2-częściowa) przygotowana do montażu na szynie DIN za pomocą znajdującego się z tyłu adaptera (można go zamontować również z boku)

Korzyści

- Intuicyjna obsługa czołowa i przejrzysta struktura szafy sterowniczej dzięki jednolitej konstrukcji
- Elastyczny montaż na szynie DIN możliwy w sześciu pozycjach
- Do warunków przemysłowych
- Krótszy czas montażu dzięki wykonaniu Plug and Play
- Przyporządkowanie pinów prosto w linii w jednym złączu
- Bezpieczne przesyłanie danych dzięki przetestowanym komponentom
- Montaż zatraskowy na dostępnych na rynku szynach DIN NS 35/7,5 lub NS 35/15
- Szybkość transmisji do 1000 Mb/s

Dane handlowe

Numer artykułu	1208053
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNHBC
Klucz produktu	ABNHBC
GTIN	4063151275082
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	662,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	662,3 g
Numer taryfy celnej	85367000
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Sieciowa pushka rozdzielcza
Konstrukcja	Moduł do montażu na szynie
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	24
wygląd wtyku	LC-Duplex
Liczba przewodów	24
Liczba gniazd na moduły	6
Ilość gniazd	24
Klapka ochronna	tak
Wyprowadzenie kabla	górze i na dole

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	03
-----------------	----

Parametry elektryczne

Tłumienie	≤ 0,6 dB
Środek transmisyjny	Światłowód

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Okrągłe złącze wtykowe M17
------------------	----------------------------

Wymiary

Szerokość	40 mm
Wysokość	130 mm
Głębokość	115 mm

Obudowa

Szerokość obudowy	40 mm
-------------------	-------

Parametry mechaniczne

Średnica feruli	1,25 mm
-----------------	---------

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał feruli	PPS
Materiał obudowy	Metal
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara (obudowa metalowa)

Kabel/przewód

Typ przewodu	Włókna szklane wielomodowe
--------------	----------------------------

1208053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208053>

Rodzaj przewodu	Fan out
Zewnętrzna średnica przewodu	≤ 12,00 mm (6 mm)
	6 mm ... 12 mm
pojedyncze żyły, średnica	2 mm

Kabel światłowodowy

Liczba włókien	24
włókno	GOF
typ włókna	Światłowod szkłany wielomodowy 62,5/125 µm
Środek transmisyjny	Światłowod

Parametry

Tłumienie	≤ 0,6 dB
-----------	----------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 55 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN
Informacja montażu	Możliwe elastyczne przełożenie adaptera

1208053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208053>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170113
ECLASS-12.0	19170113
ECLASS-13.0	19170113

ETIM

ETIM 9.0	EC001130
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl