

SAC-8P-M12MS 120 TR 2/3 - Terminator



1209885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1209885>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Terminator, 8-bieg., Wtyki proste M12, kodowanie: A, Rezystancja 120 Ω między PIN2 a PIN3

Dane handlowe

Numer artykułu	1209885
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	250 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1GVX
Klucz produktu	BF1GVX
GTIN	4063151281571
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

SAC-8P-M12MS 120 TR 2/3 - Terminator



1209885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1209885>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Opornik zakończeniowy
Liczba biegunów	8
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
	5 V _{eff}
Prąd znamionowy I_N	4 A
	45 mA (I_{eff})

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	nie
Wskaźnik statusu	Nie

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Liczba biegunów	8
Rodzaj kodowania	A

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk)

SAC-8P-M12MS 120 TR 2/3 - Terminator



1209885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1209885>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1209885>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	60 V	4 A	-	-



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	60 V	4 A	-	-



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Listed

SAC-8P-M12MS 120 TR 2/3 - Terminator



1209885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1209885>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19070403
ECLASS-12.0	19070403
ECLASS-13.0	19070403

ETIM

ETIM 9.0	EC000448
----------	----------

SAC-8P-M12MS 120 TR 2/3 - Terminator



1209885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1209885>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl