

FL SWITCH EP7400-PS-MV-C1 - Moduł zasilający



1216669

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1216669>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Moduł zasilający. Powłoka ochronna umożliwiającą użytkowanie w trudnych warunkach.



Korzyści

- Struktura sieciowa zgodna z IEC 61850
- IEEE 1613

Dane handlowe

Numer artykułu	1216669
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNN515
Klucz produktu	DNN515
GTIN	4063151297947
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	723 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	512 g
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	CA

FL SWITCH EP7400-PS-MV-C1 - Moduł zasilający



1216669

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1216669>

Dane techniczne

Wskazówki

Wskazówka dotycząca zastosowania

Wskazówka dotycząca zastosowania	Wyłącznie do użytku przemysłowego
----------------------------------	-----------------------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł zasilania
Rodzina produktów	Managed Switch EP7000

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	2

Dane wejściowe

Napięcie wejściowe	48 V DC
Zakres napięcia wejściowego DC	36 V DC ... 72 V DC
Znamionowy pobór mocy	50 W
Bezpiecznik na wejściu	3,15 A Szybki (wewnętrzny (ochrona urządzenia), szybko działający, bez możliwości wymiany przez użytkownika)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (Badanie typu w temp. 85 °C przez 16 h)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	5 % ... 95 % (bez kondensacji)

Dopuszczenia

Zgodność/dopuszczenia

Zgodność	zgodność z CE
----------	---------------

Normy i przepisy

Oznaczenie normy	Warunki środowiskowe
Normy/przepisy	IEC 61850-3 Ed. 2
	IEEE 1613

FL SWITCH EP7400-PS-MV-C1 - Moduł zasilający



1216669

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1216669>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1216669>



EAC

ID dopuszczenia: RU*DE*09.B.00513/20

FL SWITCH EP7400-PS-MV-C1 - Moduł zasilający



1216669

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1216669>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ECLASS-13.0	27040701

ETIM

ETIM 9.0	EC002540
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	N,N-dimethylacetamide(nr CAS: 127-19-5)
	Lead titanium zirconium oxide(nr CAS: 12626-81-2)
	Orange lead (lead tetroxide)(nr CAS: 1314-41-6)
	4,4'-isopropylidenediphenol(nr CAS: 80-05-7)
	Terphenyl, hydrogenated(nr CAS: 61788-32-7)
	Lead(nr CAS: 7439-92-1)