

UCS CC 3001 - Narożniki

1222470

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222470>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Narożniki do obudowy UCS; materiał: poliamid, kolor czerwony, zbliżony do RAL 3001



Korzyści

- Elastyczne opcje montażu do zastosowania w szafie sterowniczej lub na obiekcie
- Możliwość adaptacji do potrzeb aplikacji dzięki identycznym mocowaniom w obudowie
- Różne kolory zapewniające wysoką rozpoznawalność w szafie sterowniczej i poza nią

Dane handlowe

Numer artykułu	1222470
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACFCAZ
Klucz produktu	ACFCAZ
GTIN	4063151311889
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,6 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Instrukcja montażu	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdującej się w materiałach do pobrania.
--------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Narożnik
Rodzaj obudowy	Obudowa uniwersalna
Seria obudów	UCS
Wykonanie	w komplecie śruby płaskie
Z otworem wentylacyjnym	nie

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	02
-----------------	----

Wymiary

Szerokość	16,2 mm
Wysokość	16,2 mm
Głębokość	13,5 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	0,8 mm ... 3 mm
---------------------------	-----------------

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	czerwone (RAL 3001)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	600
Materiał izolacyjny	PA
Materiał obudowy	Poliamid
Jakość powierzchni	bez obróbki ocynkowana

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Przyspieszenie	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Badanie rozżarzoną drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
------------------------	---

Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	125 °C
Czas trwania kontroli	1 h
Siła	20 N

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	50

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj uderu	Półsinusioda
Przyspieszenie	15g
Czas trwania uderu	11 ms
Liczba uderów w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Specyfikacja pomiarowa	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Stopień ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Wynik stopień ochrony, kod IP	IP40

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP40
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Dane PCB

Sposób mocowania PCB	Przepust
Grubość PCB	0,8 mm ... 3 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
Moment dokręcania / prędkość obrotowa	Skręcenie obu części obudowy: 1,2 - 1,4 Nm / 500 - 1000 rpm Mocowanie płytki drukowanej na wkładce narożnej: 0,4 - 0,5 Nm / 500 - 1000 rpm

UCS CC 3001 - Narożniki

1222470

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222470>



Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka PE
-------------------	------------

UCS CC 3001 - Narożniki

1222470

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222470>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl