

E-WM (EX23)R YE - Folia oznacznikowa



1234233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1234233>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Folia oznacznikowa, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. WIRE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), rodzaj montażu: zgrzewanie, zakres średnicy kabli: 1,8 ... 5,6 mm, długość rolki: 90 m

Opis produktu

Folia oznacznikowa z rodziny produktów E-WM... jest przeznaczona do automatycznej aplikacji przy użyciu aplikatora THERMOMARK E.WIRE. Podczas automatycznego nadruku i aplikacji E.WIRE przekształca materiał w formacie ciągłym w oznaczniki ruchome promieniowo i osiowo, które mogą być zadrukowane z 3 stron. Dzięki zgrzewanemu szwowi oznaczniki są trwale osadzone na przewodach i kablach.

Korzyści

- Dzięki formatowi niedzielnemu jeden materiał służy do wszystkich średnic przewodów i kabli w zakresie 1,8 mm ... 5,6 mm (0,07" ... 0,22"). Dlatego nie trzeba tracić czasu na wymianę materiału
- Dobra widoczność oznaczników po zamontowaniu dzięki 3-stronnemu nadrukowi i możliwości przesunięcia na przewodach/kablach
- Na wszystkich 3 powierzchniach na opis można umieścić inne informacje, dzięki trójkątnemu kształtowi oznaczników
- Trwale zamocowanie oznaczników dzięki wytrzymałemu zgrzewanemu szwowi
- Trwale oznakowanie pojedynczych przewodów, kabli, skręconych wiązek przewodów i innych elementów cylindrycznych
- Folia oznacznikowa E-WM jest dostępna w 3 różnych szerokościach

Dane handlowe

Numer artykułu	1234233
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2211
Klucz produktu	BG2211
GTIN	4063151336684
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	436 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	392 g
Numer taryfy celnej	39199080
Kraj pochodzenia	CH

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczenie przewodów
Status utrzymania danych	
Wersja artykułu	00
Opisywanie	
Technologia oznakowania	Termotransfer do rolek

Wymiary

Szerokość	22,4 mm
Długość rolki	90,00 m

Dane materiału

Kolor	żółty (RAL 1018)
Materiał	PET + klej topliwy termoplastyczny
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	1,8 mm ... 5,6 mm
------------------------------	-------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Test odporności na zadrapania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (jako podstawa)
Wymagania	≥ 5 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Test taśmy klejącej

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 2409:2013 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Temperaturowy test przechowywania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

E-WM (EX23)R YE - Folia oznacznikowa



1234233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1234233>

Czas trwania	96 h
Temperatura badania	80 °C

Odporność opisów na ścieranie

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol [CAS No. 67-63-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Przechowalność	1 rok

Montaż

Sposób montażu	zgrzewanie
----------------	------------

E-WM (EX23)R YE - Folia oznacznikowa

1234233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1234233>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281102
ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

E-WM (EX23)R YE - Folia oznacznikowa



1234233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1234233>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl