

SACC-M12-SCO NUT L 90X - Dławnica gwintowana do obudowy



1237409

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1237409>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy, M12-SPEEDCON, Montaż czołowy, M12 x 1, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Korzyści

- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint
- Elastyczny montaż PCB: dwuczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali i THR
- Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania

Dane handlowe

Numer artykułu	1237409
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQAED
Klucz produktu	ABQAED
GTIN	4063151426026
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,9 g
Numer taryfy celnej	79070000
Kraj pochodzenia	DE

SACC-M12-SCO NUT L 90X - Dławnica gwintowana do obudowy



1237409

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1237409>

Dane techniczne

Wskazówki

Wskazówka do zamówienia:	W zestawie nakrętka kontruująca
--------------------------	---------------------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
Rodzaj gwintu	M12

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	02
-----------------	----

Dane przyłączeniowe

Moment dokręcania	1,5 ... 2 Nm
-------------------	--------------

Dane materiału

Materiał	ciśnieniowy odlew cynkowy (niklowany)
Materiał uszczelki	EPDM
	HNBR
materiał uchwytu	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Kabel/przewód

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-25 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)
	-25 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
	-40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

SACC-M12-SCO NUT L 90X - Dławnica gwintowana do obudowy



1237409

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1237409>

Montaż

Sposób montażu	Montaż czołowy M12 x 1
----------------	------------------------

SACC-M12-SCO NUT L 90X - Dławnica gwintowana do obudowy



1237409

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1237409>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SACC-M12-SCO NUT L 90X - Dławnica gwintowana do obudowy



1237409

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1237409>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl