

SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCOX - Dławnica gwintowana do obudowy



1239052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1239052>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyk, M12-SPEEDCON, Montaż tylny, M15 x 1, przyłącze lutowane THR, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Korzyści

- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint
- Elastyczny montaż PCB: dwuczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali i THR
- Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania

Dane handlowe

Numer artykułu	1239052
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQAFA
Klucz produktu	ABQAFA
GTIN	4063151433284
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10,335 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	10,51 g
Numer taryfy celnej	79070000
Kraj pochodzenia	DE

SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCOX - Dławnica gwintowana do obudowy



1239052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1239052>

Dane techniczne

Wskazówki

Uwaga dotycząca eksploatacji	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
Wskazówka do zamówienia:	W zestawie nakrętka kontruująca

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
Rodzaj gwintu	M12

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	02
-----------------	----

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	przyłącze lutowane THR
Moment dokręcania	1,5 ... 2 Nm

Dane materiału

Materiał	ciśnieniowy odlew cynkowy (niklowany)
Materiał	Mosiądz, niklowany (Nakrętka kontruująca)
Materiał uszczelki	FKM
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyk
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Rodzaj rygla głowica	SPEEDCON

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)

SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCOX - Dławnica gwintowana do obudowy



1239052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1239052>

	IP67, w stanie zaryglowanym
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Normy i przepisy

M12

Oznaczenie normy	Łącznik wtykowy M12
Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
Wskazówka	W oparciu

Montaż

Sposób montażu	Montaż tylny M15 x 1 Odstęp między górną krawędzią obwodu PCB a tyłem płyty czołowej: 6 mm
Informacja montażu	Odstęp między górną krawędzią obwodu PCB a tyłem płyty czołowej: 6 mm

SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCOX - Dławnica gwintowana do obudowy



1239052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1239052>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCOX - Dławnica gwintowana do obudowy



1239052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1239052>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl