

SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THRX - Dławnica gwintowana do obudowy



1239180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1239180>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyk, M12, Montaż tylny, M14 x 1, przyłącze lutowane THR, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Korzyści

- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint
- Elastyczny montaż PCB: dwuczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali i THR

Dane handlowe

Numer artykułu	1239180
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQACA
Klucz produktu	ABQACA
GTIN	4063151459376
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,03 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,03 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THRX - Dławnica gwintowana do obudowy



1239180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1239180>

Dane techniczne

Wskazówki

Uwaga dotycząca eksploatacji	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
Wskazówka do zamówienia:	W razie potrzeby zamówić osobno nakrętkę kontruującą

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
Rodzaj gwintu	M12

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
-----------------	----

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	przyłącze lutowane THR
Moment dokręcania	2 ... 3 Nm

Dane materiału

Materiał	Mosiądz, niklowany
Materiał uszczelki	FKM
	FKM
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyk
Rodzaj gwintu głowicy	M12

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Normy i przepisy

SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THRX - Dławnica gwintowana do obudowy



1239180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1239180>

M12

Oznaczenie normy	Łącznik wtykowy M12
Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
Wskazówka	W oparciu

Montaż

Sposób montażu	Montaż tylny M14 x 1
----------------	----------------------

SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THRX - Dławnica gwintowana do obudowy



1239180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1239180>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THRX - Dławnica gwintowana do obudowy



1239180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1239180>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl