


MSTBC 2,5/AI8/ 3P13L40SMGW - Gotowe złącza do PCB



1271594

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1271594>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Konfekcjonowane złącza do PCB, Głowica 1: 3-bieg. , raster: 5,08 mm , Przyłącze zaciskane , Gniazdo, Przewód 1: długość kabla: 0,4 m, Kolor: czarny, niebieski, Typ kabla:Skrętka mPPE, cecha produktu: Złącza do PCB do Smart Meter Gateway (SMGW), Skrętka mPPE

Opis produktu

Złącza do PCB do Smart Meter Gateway (SMGW)

Dane handlowe

Numer artykułu	1271594
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	AAHRDB
Klucz produktu	AAHRDB
GTIN	4063151462031
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12,46 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12,46 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

MSTBC 2,5/AI8/ 3P13L40SMGW - Gotowe złącza do PCB



1271594

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1271594>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Konfekcjonowane złącza do PCB
Rodzina produktów	CC-Cabeling SMGW
Liczba biegunów	1
Raster	0,00 mm
Ilość przyłączy	2
Liczba potencjałów	2

Wymiary

Raster	0,00 mm
--------	---------

Złącze

Przyłącze 1

Rodzina produktów	MSTBC 2,5/..-ST
Raster	5,08 mm
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Liczba biegunów	3
Przekrój znamionowy	2,5 mm ²
Sposób połączenia styku	Gniazdo
Kołnierz mocujący	bez
Kolor	zielony

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,4 m
UL AWM Style	11028
Ekranowany	nie
Budowa linki przewodu sygnałowego	19x 0,25 mm
przewód sygnałowy AWG	18
Przekrój przewodu	2x 0,82 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,85 mm
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
materiał izolacji żył	mPPE
Pojedyncze żyły, kolor	czarny, niebieski
Grubość ścianki izolacji	0,29 mm
maksymalny opór przewodu	≤ 19 Ω/m
Rezystancja izolacji	≥ 20 MΩ*km
Napięcie znamionowe kabla	600 V
Napięcie probiercze	6000 V
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe)

MSTBC 2,5/AI8/ 3P13L40SMGW - Gotowe złącza do PCB



1271594

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1271594>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460202
ECLASS-12.0	27460202
ECLASS-13.0	27460202

ETIM

ETIM 9.0	EC002638
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MSTBC 2,5/AI8/ 3P13L40SMGW - Gotowe złącza do PCB



1271594

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1271594>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)phenol, ethoxylated(nr CAS: Nie dotyczy)
SCIP	267cafb5-0304-4e97-8c52-d15b24339b79

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl