

THERMOMARK E.WIRE SET - Zestaw aplikatora



1287043

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287043>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zestaw składa się z aplikatora E.WIRE oraz kompatybilnego systemu drukowania THERMOMARK E.300 BASIC do efektywnego nadrukowania i nakładania ruchomych oznaczników E-WM... na przewodach i kablach.

Opis produktu

Zestaw THERMOMARK E.WIRE przenosi wydajność znakowania przewodów i kabli na wyższy poziom. Połączenie drukarki rolkowej THERMOMARK E.300 BASIC z aplikatorem THERMOMARK E.WIRE pozwala uzyskać maksymalną wydajność procesów oznakowania przewodów i kabli. Uzyskuje się zautomatyzowany system nadruku i aplikacji, co pozwala zaoszczędzić do 70% czasu w porównaniu z ręcznymi procesami znakowania.

Ruchome oznaczniki są przeznaczone do wszystkich rodzajów elementów cylindrycznych, jak również skręconych przewodów, które dzięki trójkątnemu kształtowi mogą być znakowane z trzech stron. W tym celu THERMOMARK E.WIRE automatycznie mierzy średnicę elementu cylindrycznego, przycina zadrukowaną przez THERMOMARK E.300 BASIC niedzieloną folię do znakowania E-WM... na odpowiednią długość, owija ją wokół elementu cylindrycznego, a następnie zamyka oznacznik szwem termicznym. W ten sposób powstaje trwały, optymalnie dopasowany do średnicy oznacznik, który jest ponadto ruchomy w kierunkach promieniowym i osiowym. Ten unikatowy system umożliwia efektywne znakowanie wszystkich średnic pomiędzy 1,8 mm/0,07" a 5,6 mm/0,22" przy użyciu tylko jednego materiału.

W komplecie:

THERMOMARK E.WIRE (1203216), rolka dociskowa TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR (1259203), THERMOMARK E.300 BASIC, kabel zasilania (przód wtyku typ F), kabel USB i wielojęzyczna ulotka.

Uwaga:

System drukowania THERMOMARK E.300 (D) BASIC jest przygotowany do natychmiastowego użycia w połączeniu z odpowiednim aplikatorem. Różni się od standardowej drukarki THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) tym, że ma mniejsze wyposażenie standardowe. Przedni panel TM E.300/E.600-FRONT COVER (1285305), krawędź do odrywania TM E.300/E.600-TEAR OFF PLATE (1263118), standardowa rolka dociskowa TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD (0804655), rolka etykiet EML (20X8)R/TL (0802999) oraz taśma barwiąca THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687) nie są dostarczane.

Korzyści

- Maksymalna efektywność: oszczędność czasu do 70% w porównaniu z ręcznymi procesami nadruku i aplikacji
- Stała wysoka wydajność w ciągu całego dnia pracy dzięki intuicyjnej obsłudze, co przyczynia się do obniżenia kosztów
- Dokładność planowania w odniesieniu do produktywności i jakości: w przypadku dużej liczby zamówień można znacznie zwiększyć wydajność przy tej samej liczbie pracowników
- Redukcja błędów użytkownika dzięki intuicyjnemu prowadzeniu krok po kroku przez cały proces znakowania, jak również automatycznemu przetwarzaniu danych z systemów CAE i innych popularnych formatów plików do wymiany danych
- Dzięki formatowi niedzielonemu jeden materiał służy do wszystkich średnic przewodów i kabli w zakresie 1,8 mm ... 5,6 mm (0,07" ... 0,22"). Dlatego nie trzeba tracić czasu na wymianę materiału
- Prosta i wydajna obsługa dzięki automatycznemu pomiarowi średnicy elementu cylindrycznego i optymalnemu dopasowaniu do niej wielkości oznacznika
- Dobra widoczność oznaczników po zamontowaniu dzięki 3-stronnemu nadrukowi i możliwości przesunięcia na przewodach/kablach
- Na wszystkich 3 powierzchniach na opis można umieścić inne informacje, dzięki trójkątnemu kształtowi oznaczników
- Trwale zamocowanie oznaczników dzięki wytrzymałemu zgrzewanemu szwowi

THERMOMARK E.WIRE SET - Zestaw aplikatora



1287043

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287043>

- Trwałe oznakowanie pojedynczych przewodów, kabli, skręconych wiązek przewodów i innych elementów cylindrycznych, zapewniające maksymalną elastyczność
- Dzięki intuicyjnej koncepcji obsługi i symetrycznej konstrukcji aplikator jest przystosowany do ergonomicznej obsługi zarówno przez osoby praworęczne, jak i leworęczne
- Łatwy i szybki montaż aplikatora na drukarce rolkowej za pomocą śruby z łbem sześciokątnym
- Aplikator podłącza się do drukarki rolkowej poprzez interfejs D-SUB i jest on automatycznie rozpoznawany przez oprogramowanie

Dane handlowe

Numer artykułu	1287043
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG1222
Klucz produktu	BG1222
GTIN	4063151512187
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14 931 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12 940 g
Numer taryfy celnej	84433210
Kraj pochodzenia	DE

THERMOMARK E.WIRE SET - Zestaw aplikatora



1287043

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287043>

Zestaw składa się z

THERMOMARK E.WIRE - Aplikator

1203216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1203216>



Aplikator do efektywnego nadrukowania i nakładania ruchomych oznaczników E-WM... na przewodach i kablach w jednej automatycznej operacji

THERMOMARK E.300 - Drukarka termotransferowa

1285306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285306>



Drukarka termotransferowa do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 300 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

THERMOMARK E.WIRE SET - Zestaw aplikatora



1287043

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287043>

TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR - Rolka dociskowa

1259203

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1259203>



Rolka dociskowa do wszystkich materiałów E-WM... i E-WMS... (dla szerokości materiału do 30 mm/1,18")

THERMOMARK E.WIRE SET - Zestaw aplikatora



1287043

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287043>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	System drukowania
zakres dostawy	THERMOMARK E.WIRE (1203216), rolka dociskowa TM E. WIRE/E.SLEEVE-PR (1259203), THERMOMARK E.300 BASIC, kabel zasilania (przód wtyku typ "F"), kabel USB i ulotka w kilku językach

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	02
-----------------	----

Opisywanie

Technologia oznakowania	Termotransfer do rolek
-------------------------	------------------------

Właściwości urządzenia

Rozdzielczość druku	300 dpi
System operacyjny	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Interfejsy

Interfejs	Ethernet 10/100 Mb/s, USB 2.0, RS-232
-----------	---------------------------------------

Wymiary

Szerokość	252 mm
Wysokość	288 mm

THERMOMARK E.WIRE SET - Zestaw aplikatora



1287043

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287043>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19140104
ECLASS-12.0	19140104
ECLASS-13.0	19140104

ETIM

ETIM 9.0	EC001684
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(a)-I, 6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	ac92d74e-2a16-4430-8f16-a90b46d66363