

FL SFP TX - Moduł medialny

1287353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287353>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł wtykany o wąskiej obudowie oferuje interfejs RJ45 z szybkością transmisji danych 10/100 Mb/s

Dane handlowe

Numer artykułu	1287353
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNN1ZS
Klucz produktu	DNN1ZS
GTIN	4063151512736
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	40 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	25 g
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	TW

Dane techniczne

Wymiary

Szerokość	13,7 mm
Wysokość	13,8 mm
Długość	67,8 mm

Wskazówki

Wskazówka dotycząca zastosowania

Wskazówka dotycząca zastosowania	Wyłącznie do użytku przemysłowego
----------------------------------	-----------------------------------

Dane materiału

Materiał obudowy	Metal
------------------	-------

Montaż

Rodzaj montażu	Zespół wsuwany w slot SFP
----------------	---------------------------

Interfejsy

Ethernet (RJ45)

Rodzaj przyłącza	Gniazdo RJ45, autonegociacja i autokrosowanie
Szybkość transmisji	10/100 MBit/s
Fizyka transmisji	Miedź

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduły SFP
Konstrukcja	Urządzenia Factoryline z slotem SFP
Format	SFP (Small Form-factor Pluggable)

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	przez urządzenie Factoryline
----------------	------------------------------

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,48 W
Środek transmisyjny	Miedź

Zasilanie

Napięcie zasilania	3,3 V (poprzez switch Factoryline)
Przyłącze zasilania	przez slot SFP

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Do zespołu wsuwanego w slot SFP
------------------	---------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

1287353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287353>

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (bez kondensacji)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-45 °C ... 90 °C (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	30 % ... 95 % (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 95 % (bez kondensacji)
Drgania (praca)	według IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz
Ciśnienie powietrza (praca)	86 kPa ... 108 kPa (1500 m n.p.m.)
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport)	66 kPa ... 108 kPa (3500 m n.p.m.)

FL SFP TX - Moduł medialny

1287353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287353>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287353>



EAC

ID dopuszczenia: RU D-DE.GB09.B.00312

FL SFP TX - Moduł medialny

1287353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287353>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19179090
ECLASS-12.0	19179090
ECLASS-13.0	19179090

ETIM

ETIM 9.0	EC000310
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10 Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
--	---

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl