

ME MAX 6,2 DKL WH - Pokrywa obudowy

1296379

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1296379>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowa na szynę DIN, Płytko końcowa, szerokość: 6,3 mm, wysokość: 40,2 mm, głębokość: 3,6 mm, kolor: szary (podobne RAL 9016)



Korzyści

- Prosty montaż bez użycia narzędzi

Dane handlowe

Numer artykułu	1296379
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	500 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHABZ
Klucz produktu	ACHABZ
GTIN	4063151534219
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,43 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,41 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

ME MAX 6,2 DKL WH - Pokrywa obudowy



1296379

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1296379>

Dane techniczne

Wskazówki

Instrukcja montażu	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdującej się w materiałach do pobrania.
--------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Oslona
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Seria obudów	ME-MAX
Rodzina produktów	ME MAX.. DKL
Wykonanie	Płytko końcowa
Z otworem wentylacyjnym	nie

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
-----------------	----

Wymiary

Szerokość	6,3 mm
Wysokość	40,2 mm
Głębokość	3,6 mm

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	szary (RAL 9016)
Klasa palności wg UL 94	V2
CTI wg IEC 60112	225
Materiał izolacyjny	IIIa
Materiał obudowy	Poliwęglan
Jakość powierzchni	bez obróbki

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB

Sposób mocowania PCB	Zatrask
----------------------	---------

ME MAX 6,2 DKL WH - Pokrywa obudowy

1296379

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1296379>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1296379>



UL Recognized

ID dopuszczenia: E240868

ME MAX 6,2 DKL WH - Pokrywa obudowy

1296379

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1296379>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190603

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX 6,2 DKL WH - Pokrywa obudowy

1296379

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1296379>



Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl