

MH-B24-23-MULTI-66-PA-LG - Płytki przepustu kablowego



1299361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1299361>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Płytki przepustu kablowego, zewnętrzna średnica przewodu: 4x 1,5 mm ... 3 mm, 4x 3,2 mm ... 6,3 mm, 10x 4 mm ... 7,5 mm, 1x 5,5 mm ... 10,5 mm, 1x 8 mm ... 12,5 mm, materiał: TPE-SEBS (Materiał zewnętrzny), kolor: jasnoszary, długość: 154 mm, szerokość: 56 mm, wysokość: 19 mm



Korzyści

- Można stosować wycięcia w ściankach ciężkich złączy wtykowych rozm. B24.

Dane handlowe

Numer artykułu	1299361
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7CAX
Klucz produktu	BF7CAX
GTIN	4063151540753
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	22,22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	FI

MH-B24-23-MULTI-66-PA-LG - Płytki przepustu kablowego



1299361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1299361>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	ze śrubami mocującymi
-------------------	-----------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Rama do tulejek kablowych
Status utrzymania danych	
Wersja artykułu	00

Dane przyłączeniowe

Moment dokręcania	1,8 Nm
-------------------	--------

Wymiary

Szerokość	56 mm
Wysokość	19 mm
Długość	154 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (RAL 7035)
Materiał	TPE-SEBS (Materiał zewnętrzny)
Klasa palności wg UL 94	V0

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	4x 1,5 mm ... 3 mm
	4x 3,2 mm ... 6,3 mm
	10x 4 mm ... 7,5 mm
	1x 5,5 mm ... 10,5 mm
	1x 8 mm ... 12,5 mm
	3x 12 mm ... 16,2 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 90 °C

Montaż

Informacja montażu	Śruba mocująca M4, moment dokręcenia: 1,8 Nm, imbusowa 5 mm
--------------------	---

MH-B24-23-MULTI-66-PA-LG - Płytki przepustu kablowego



1299361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1299361>

Do montażu należy użyć dołączonych śrub mocujących.

Kolejność montażu:

- 1) Za pomocą dołączonych śrub mocujących przykręcić (z odpowiednim momentem dokręcenia) płytki Multigates
- 2) W membranie przebić otwór (śrubokrętem) lub odciąć końcówkę stożka
- 3) Przełożyć przewód przez otwór (z zewnątrz). Przewód cofnąć o ok. 20 mm (w celu poprawy odciążenia naciągu)

MH-B24-23-MULTI-66-PA-LG - Płytki przepustu kablowego



1299361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1299361>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27142421
ECLASS-12.0	27142421
ECLASS-13.0	27142421

ETIM

ETIM 9.0	EC000211
----------	----------

MH-B24-23-MULTI-66-PA-LG - Płytki przepustu kablowego



1299361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1299361>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl