

# UM-BASIC-KIT-B108-L120-7035 - Zestaw obudowy



1300355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1300355>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa profilowa (PVC), rodzaj montażu: Montaż na szynie DIN, wymiary na szynie DIN: szerokość: 123,8 mm, wysokość: 127,8 mm, głębokość: 39,45 mm, w tym 2 elementy boczne (PA), kolor: jasnoszary (7035), do PCB z szerokość: 108 mm, długość: 120 mm, powierzchnia PCB: 10690 mm<sup>2</sup>

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1300355       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | ACHDAK        |
| Klucz produktu                      | ACHDAK        |
| GTIN                                | 4063151544911 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 131,2 g       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 97,17 g       |
| Numer taryfy celnej                 | 39169010      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

# UM-BASIC-KIT-B108-L120-7035 - Zestaw obudowy



1300355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1300355>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Instrukcja montażu | Przestrzegać instrukcji montażu dostępnej do pobrania. |
|--------------------|--------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Typ produktu   | Zestaw - obudowa do układania w stos |
| Rodzaj obudowy | Obudowa profilowa                    |
| Seria obudów   | UM-BASIC                             |
| Wykonanie      | w tym 2 elementy boczne              |

### Status utrzymania danych

|                 |    |
|-----------------|----|
| Wersja artykułu | 02 |
|-----------------|----|

### Wymiary

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Szerokość                              | 123,8 mm                      |
| Wysokość                               | 127,8 mm                      |
| Głębokość                              | 39,45 mm                      |
| Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN | 32,45 mm                      |
| Wymiary                                | 108 mm x 120 mm (Wymiary PCB) |

### Konstrukcja PCB

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Grubość płytki drukowanej | 1,4 mm ... 1,8 mm |
|---------------------------|-------------------|

### Dane materiału

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Kolor (Obudowa)         | jasnoszary (RAL 7035) |
| Kolor                   | jasnoszary (RAL 7035) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0                    |
| Materiał izolacyjny     | PVC                   |
| Materiał obudowy        | PCW                   |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                         | -15 °C ... 50 °C (w zależności od mocy traconej) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)         | -40 °C ... 50 °C                                 |
| Temperatura otoczenia (montaż)                        | -5 °C ... 50 °C                                  |
| Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 95 %                                             |

### Dane PCB

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Liczba mocowań płytki drukowanej | 3                                                       |
| Sposób mocowania PCB             | Wsunięcie/przymocowanie za pomocą dodatkowych elementów |
| Powierzchnia PCB łączna          | 10690 mm²                                               |
| Grubość PCB                      | 1,4 mm ... 1,8 mm                                       |

# UM-BASIC-KIT-B108-L120-7035 - Zestaw obudowy



1300355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1300355>

## Montaż

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Sposób montażu  | Montaż na szynie DIN    |
| Pozycja montażu | równoległe do szyny DIN |

## Dane opakowania

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Rodzaj opakowania | zapakowany w karton |
| Rodzaj opakowania | Karton              |

# UM-BASIC-KIT-B108-L120-7035 - Zestaw obudowy

1300355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1300355>



## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1300355>



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: E240868

# UM-BASIC-KIT-B108-L120-7035 - Zestaw obudowy



1300355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1300355>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182701 |
| ECLASS-13.0 | 27190301 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001031 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak, Brak zwolnień/wyłączeń |
|----------------------------------|-----------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych |

### EU REACH SVHC

|                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)