

# SACC-BP-M-M12-SMD PPX - Dławnica gwintowana do obudowy



1308006

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1308006>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyk, M12-Blokada zewnętrzna Push-Pull, Montaż tylny, SMD, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

## Korzyści

- Uniwersalny system blokady M12 Push-Pull zapewniający najwyższą dyspozycyjność
- Łatwe i szybkie okablowanie urządzeń i systemów w trudnodostępnych miejscach
- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint
- Elastyczny montaż PCB: dwuczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali i THR

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1308006       |
| Jednostka opakowania                | 20 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 20 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | ABQBBA        |
| Klucz produktu                      | ABQBBA        |
| GTIN                                | 4063151689124 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 11,285 g      |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 11,285 g      |
| Numer taryfy celnej                 | 79070000      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

# SACC-BP-M-M12-SMD PPX - Dławnica gwintowana do obudowy



1308006

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1308006>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwaga dotycząca eksploatacji | Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych. |
| Wskazówka do zamówienia:     | W zestawie nakrętka kontruująca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Właściwości produktu

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Typ produktu  | Obudowa do zabudowy |
| Rodzaj gwintu | M12                 |

Status utrzymania danych

|                 |    |
|-----------------|----|
| Wersja artykułu | 02 |
|-----------------|----|

### Dane przyłączeniowe

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Rodzaj przyłącza  | SMD          |
| Moment dokręcania | 1,5 ... 2 Nm |

### Dane materiału

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Materiał                | Mosiądz, niklowany |
| Klasa palności wg UL 94 | V0                 |
| Materiał uszczelki      | FKM                |
| materiał uchwytu        | Mosiądz, niklowany |
| Materiał przepustu      | Mosiądz, niklowany |

### Złącze

#### Przyłącze 1

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Konstrukcja głowicy   | Wtyk                         |
| Rodzaj gwintu głowicy | M12                          |
| Rodzaj rygla głowica  | Blokada zewnętrzna Push-Pull |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Liczba cykli wtykania | > 100 |
|-----------------------|-------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Stopień ochrony (po połączeniu) | IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane) |
|---------------------------------|--------------------------------------------|

# SACC-BP-M-M12-SMD PPX - Dławnica gwintowana do obudowy



1308006

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1308006>

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Stopień ochrony               | IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)        |
|                               | IP67, w stanie zaryglowanym                       |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego) |
|                               | -40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego) |

## Normy i przepisy

### M12

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M12 |
| Normy/przepisy   | IEC 61076-2-010     |
| Wskazówka        | Push-Pull           |

## Montaż

|                |              |
|----------------|--------------|
| Sposób montażu | Montaż tylny |
|----------------|--------------|

# SACC-BP-M-M12-SMD PPX - Dławnica gwintowana do obudowy



1308006

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1308006>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440224 |
| ECLASS-12.0 | 27440224 |
| ECLASS-13.0 | 27440224 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003556 |
|----------|----------|

# SACC-BP-M-M12-SMD PPX - Dławnica gwintowana do obudowy



1308006

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1308006>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak, Brak zwolnień/wyłączeń |
|----------------------------------|-----------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych |

### EU REACH SVHC

|                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)