

TM-RIBBON 30 BK 103 - Taśma barwiąca



1309076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1309076>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Taśma barwiąca, do grupy produktów E-WM... w połączeniu z aplikatorem THERMOMARK E. WIRE, długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 30 mm, kolor: czarny

Opis produktu

TM-RIBBON 30 BK103 to taśma barwiąca termotransferowa przeznaczona do automatycznej aplikacji przy użyciu aplikatora THERMOMARK E. WIRE. W połączeniu z drukarkami THERMOMARK E.300 (D) /600 (D) umożliwia nadruk na specjalnych oznacznikach z rodziny produktów E-WM...

Korzyści

- Taśma barwiąca termotransferowa TM-RIBBON 30 BK 103 jest przeznaczona do automatycznej aplikacji przy użyciu aplikatora THERMOMARK E.WIRE
- Dla efektywnego wykorzystania całej taśmy barwiącej szerokość jest dopasowana optymalnie do grupy produktowej E-WM...
- W połączeniu z materiałami grupy produktowej E-WM nadruk wykazuje dużą odporność na rozpuszczalniki i czynniki mechaniczne

Dane handlowe

Numer artykułu	1309076
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG1223
Klucz produktu	BG1223
GTIN	4063151560409
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	102,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	102,9 g
Numer taryfy celnej	96121010
Kraj pochodzenia	CN

TM-RIBBON 30 BK 103 - Taśma barwiąca



1309076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1309076>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Taśma barwiąca
zakres dostawy	Taśma barwiąca

Opisywanie

Technologia oznakowania	Termotransfer
-------------------------	---------------

Wymiary

Szerokość	30 mm
Długość	300 m
Długość rolki	300 m

Dane materiału

Kolor	czarny (RAL 9005)
Materiał	Żywica

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	5 °C ... 35 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	30 % ... 85 %
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu)
Przechowalność	24 miesiące od daty produkcji.

TM-RIBBON 30 BK 103 - Taśma barwiąca

1309076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1309076>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19140614
ECLASS-12.0	19140614
ECLASS-13.0	19140614

ETIM

ETIM 9.0	EC001694
----------	----------

TM-RIBBON 30 BK 103 - Taśma barwiąca



1309076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1309076>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl