

BC 35,6-KIT-U11-7035 + 2SPTA8 - Zestaw obudowy



1311003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1311003>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, do montażu na szynie DIN, z przezroczystą pokrywą uchylną, kolor: czarny (podobne RAL 9005), szerokość: 35,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 60,7 mm, w komplecie 2 szt. terminali przyłączeniowych do PCB, 8-pinowe, Push-in, do 1 mm², prąd znamionowy: 9 A, 200 V w komplecie 2 szt. terminali przyłączeniowych do PCB, 8-pinowe, Push-in, do 1 mm², prąd znamionowy: 9 A, 200 V, powierzchnia PCB: 2400 mm²

Dane handlowe

Numer artykułu	1311003
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHBAK
Klucz produktu	ACHBAK
GTIN	4063151602390
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	65,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,54 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

BC 35,6-KIT-U11-7035 + 2SPTA8 - Zestaw obudowy



1311003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1311003>

Zestaw składa się z

SPTA 1/ 8-3,5 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1752162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1752162>



Zacisk płytki drukowanej nie wtykowy, prąd znamionowy: 9 A, napięcie znamionowe (III/2): 200 V, przekrój znamionowy: 1 mm², liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 8, rodzina produktów: SPTA 1/, raster: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytką: 65 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

BC 35,6-KIT-U11-7035 + 2SPTA8 - Zestaw obudowy



1311003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1311003>

Dane techniczne

Wskazówki

Instrukcja montażu	Przestrzegać instrukcji montażu dostępnej do pobrania.
Informacje ogólne	Podana powierzchnia PCB ma charakter orientacyjny i odnosi się do płytki podstawowej. W obudowie można umieścić również kilka PCB.


Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw - obudowa do układania w stos
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880
Seria obudów	BC
Liczba biegunów	16
Maks. liczba pinów	16 (raster: 3,5 mm)
Wykonanie	do montażu na szynie DIN, z przezroczystą pokrywą uchylną w komplecie 2 szt. terminali przyłączeniowych do PCB, 8-pinowe, Push-in, do 1 mm ² , prąd znamionowy: 9 A, 200 V w komplecie 2 szt. terminali przyłączeniowych do PCB, 8-pinowe, Push-in, do 1 mm ² , prąd znamionowy: 9 A, 200 V
Z otworem wentylacyjnym	tak

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	03
-----------------	----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	35,6 mm
Wysokość	89,7 mm
Głębokość	60,7 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN	54,7 mm
Szerokość	2 TE
Wymiary	86,4 mm x 31,7 mm (Wymiary PCB)

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor (Podstawa obudowy)	czarny (RAL 9005)
--------------------------	-------------------

BC 35,6-KIT-U11-7035 + 2SPTA8 - Zestaw obudowy



1311003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1311003>

Kolor (Góra obudowy)	jasnoszary (RAL 7035)
Kolor (Pokrywa obudowy)	transparentny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	Polycarbonat
Materiał obudowy	Poliwęglan

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	9
Sposób mocowania PCB	Zatrzask
Powierzchnia PCB łączna	2400 mm ²
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN / montaż na ścianie
----------------	--

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	zapakowany w karton
Rodzaj opakowania	Karton

BC 35,6-KIT-U11-7035 + 2SPTA8 - Zestaw obudowy

1311003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1311003>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

BC 35,6-KIT-U11-7035 + 2SPTA8 - Zestaw obudowy



1311003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1311003>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190301

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---