

ME MAX 22,5 GEH-R CL3-3 BU5010 - Połówka obudowy



1319205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1319205>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, Połówka obudowy (prawa), konstrukcja wysoka, ze szczeliną wentylacyjną, kolor: niebieski (podobne RAL 5010), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie)

Korzyści

- Łatwy montaż
- Różne techniki przyłączeniowe

Dane handlowe

Numer artykułu	1319205
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	500 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHABZ
Klucz produktu	ACHABZ
GTIN	4063151602970
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	28,06 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	28,06 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

ME MAX 22,5 GEH-R CL3-3 BU5010 - Połówka obudowy



1319205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1319205>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Połówka obudowy
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Seria obudów	ME-MAX
Rodzina produktów	ME MAX.. 3-3
Liczba rzędów	3
Wykonanie	Połówka obudowy (prawa), konstrukcja wysoka
Z otworem wentylacyjnym	tak

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	niebieski (RAL 5010)
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	Poliamid
Jakość powierzchni	bez obróbki

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Dane PCB

Sposób mocowania PCB	Zatrzask
----------------------	----------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN
----------------	----------------------


ME MAX 22,5 GEH-R CL3-3 BU5010 - Połówka obudowy

1319205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1319205>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Schemat

ME MAX 22,5 GEH-R CL3-3 BU5010 - Połówka obudowy



1319205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1319205>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1319205>



UL Recognized

ID dopuszczenia: E240868

ME MAX 22,5 GEH-R CL3-3 BU5010 - Połówka obudowy



1319205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1319205>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX 22,5 GEH-R CL3-3 BU5010 - Połówka obudowy



1319205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1319205>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl