

# ATP-XTV 6 - Płytki dzielące

1329523

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1329523>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Płytki dzielące, głębokość: 38,2 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 72,8 mm, kolor: szary



## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1329523       |
| Jednostka opakowania                | 50 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 50 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | BE2Z1X        |
| Klucz produktu                      | BE2Z1X        |
| GTIN                                | 4063151624507 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 3,74 g        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 22,22 g       |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099      |
| Kraj pochodzenia                    | PL            |

# ATP-XTV 6 - Płytki dzielące

1329523

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1329523>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Typ produktu             | Płytki dzielące |
| Status utrzymania danych |                 |
| Wersja artykułu          | 00              |

### Wymiary

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Szerokość              | 2,2 mm  |
| Wysokość               | 72,8 mm |
| Głębokość              | 38,2 mm |
| Głębokość na NS 35/7,5 | 45,7 mm |
| Głębokość na NS 35/15  | 53,2 mm |

### Dane materiału

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Kolor                   | szary (RAL 7042) |
| Materiał                | PA               |
| Klasa palności wg UL 94 | V0               |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                                           |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                             | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)             | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)         |
| Temperatura otoczenia (montaż)                            | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Temperatura otoczenia (aktywacja)                         | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 %                                                              |

# ATP-XTV 6 - Płytki dzielące

1329523

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1329523>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141133 |
| ECLASS-12.0 | 27141133 |
| ECLASS-13.0 | 27250301 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000886 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# ATP-XTV 6 - Płytki dzielące

1329523

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1329523>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak, Brak zwolnień/wyłączeń |
|----------------------------------|-----------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych |

### EU REACH SVHC

|                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)