

VIP-PA/20XOE/2,0M/FB3000 - Adapter czołowy



1360227

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1360227>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



VIP-Power Cabling, uniwersalny adapter czołowy z konfekcjonowanym, ekranowanym kablem okrągłym do przyłączania do wszystkich powszechnie stosowanych 20-pinowych modułów Emerson FB3000 3MSG12 we/wy. Możliwość podłączenia 1 x 20 pojedynczych przewodów (każdy wyposażony w tulejkę i oznaczony) (podłączanie obiektowe, np. poprzez 20 złączy szynowych).

Dane handlowe

Numer artykułu	1360227
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK2322
Klucz produktu	CK2BNK
GTIN	4063151692100
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	325,4 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	US

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Adapter czołowy
Status utrzymania danych	
Wersja artykułu	02
Właściwości izolacji	
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Max. dopuszczalne napięcie robocze	31 V DC
maksymalny dopuszczalny prąd	0,5 A (na odgałęzienie (wartość zastępcza))

Dane przyłączeniowe

Poziom sterowania	
Rodzaj przyłącza	Przyłącze wtykowe
Wskazówka	Wtykowy na 12-kanalowe moduły we/wy „3MSG12”
poziom instalacji	
Rodzaj przyłącza	Pojedyncze żyły
Ilość przyłączy	20
Liczba biegunów	1
Wskazówka	Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki

Wymiary

Kabel	
Długość	2 m

Kabel/przewód

Liczba biegunów	20
Ekranowany	tak
Rodzaj przewodu	Kabel okrągły konfekcjonowany
przewód sygnałowy AWG	22
Przekrój przewodu	20x
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	szary
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
Bezhalogenowość	nie

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
-------------------	--

VIP-PA/20XOE/2,0M/FB3000 - Adapter czołowy



1360227

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1360227>

Stopień ochrony (IP20)	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 75 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	≤ 2000 m (n.p.m.)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	≤ 95 % (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	≤ 95 % (bez kondensacji)

Wskazówki

Uwaga dotycząca eksploatacji	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów.
------------------------------	--

VIP-PA/20XOE/2,0M/FB3000 - Adapter czołowy



1360227

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1360227>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1360227>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: CoC E196811-20230227



UL Recognized

ID dopuszczenia: UL CoC



ATEX

ID dopuszczenia: UL22ATEX2930X



UKCA-EX

ID dopuszczenia: UL22UKEX2748X

cULus Recognized

VIP-PA/20XOE/2,0M/FB3000 - Adapter czołowy



1360227

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1360227>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242292
ECLASS-12.0	27242292
ECLASS-13.0	27242292

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl