

FR 1,27/ 20-SR - Odciążenie naciągu



1399642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1399642>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Odciążenie naciągu, liczba biegunów: 20, raster: 1,27 mm, kolor: czarny



Korzyści

- Wsparcie w zakresie projektowania urządzeń: dane MCAD/ECAD i wysyłka darmowych próbek
- Możliwość zamówienia w wersji zmontowanej: złącza żeńskie IDC z kablem taśmowym umożliwiają natychmiastowe zastosowanie w urządzeniu

Dane handlowe

Numer artykułu	1399642
Jednostka opakowania	200 Szt.
Minimalne zamówienie	200 Szt.
Klucz sprzedaży	AAXZAA
Klucz produktu	AAXZAA
GTIN	4063151784980
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,29 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,29 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

FR 1,27/ 20-SR - Odciążenie naciągu



1399642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1399642>

Dane techniczne

Wskazówki

Uwaga dot. dokumentacji	Aktualne dokumenty, np. modele 3D, rysunki rodziny produktów, karty katalogowe lub rysunki opakowania, są dostępne do pobrania.
-------------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Odciążenie naciągu
Rodzina produktów	FR 1,27/...-SR
Liczba biegunów	20
Raster	1,27 mm

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	02
-----------------	----

Wymiary

Raster	1,27 mm
Szerokość [w]	16,93 mm
Wysokość [h]	10,75 mm
Długość [l]	4,95 mm

Dane materiału

Dane materiałowe - obudowa

Kolor (Obudowa)	czarny (9005)
Materiał izolacyjny	LCP
Grupa materiału izolacyjnego	IIIb
CTI wg IEC 60112	150
Klasa palności wg UL 94	V0

Złącze

Przylącze 1

Materiał izolacyjny	LCP
CTI wg IEC 60112	150

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	zapakowany w karton
-------------------	---------------------

FR 1,27/ 20-SR - Odciażenie naciągu



1399642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1399642>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440392
ECLASS-12.0	27440392
ECLASS-13.0	27440392

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---