

ME-IO 18,8 F-LR 1018 - Zaślepka

1426876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1426876>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, Zaślepka, do zamknięcia obszaru Lock and Release, szerokość: 11,7 mm, wysokość: 16,1 mm, głębokość: 10,6 mm, kolor: żółty (podobne RAL 1018)

Korzyści

- Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V0: dla zwiększonych wymagań w zakresie palności
- Pokrywa do stałe zamkniętych frontów urządzeń
- Zaślepka do stałe zamkniętych frontów urządzeń

Dane handlowe

Numer artykułu	1426876
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHECZ
Klucz produktu	ACHECZ
GTIN	4063151787554
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,81 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,81 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	CN

ME-IO 18,8 F-LR 1018 - Zaślepka

1426876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1426876>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Zaślepka
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Seria obudów	ME-IO
Wykonanie	Zaślepka
Z otworem wentylacyjnym	nie

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
-----------------	----

Wymiary

Szerokość	11,7 mm
Wysokość	16,1 mm
Głębokość	10,6 mm

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	żółty (RAL 1018)
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	Poliamid
Jakość powierzchni	bez obróbki

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Montaż

Sposób montażu	Zatrzask
----------------	----------

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	zapakowany w karton
Rodzaj opakowania	Karton

ME-IO 18,8 F-LR 1018 - Zaślepka

1426876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1426876>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1426876>



UL Recognized

ID dopuszczenia: E240868

ME-IO 18,8 F-LR 1018 - Zaślepka



1426876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1426876>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME-IO 18,8 F-LR 1018 - Zaślepka

1426876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1426876>



Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl