

VL3 UPC 1320 - Komputer typu box



1433147

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1433147>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kompaktowy, przemysłowy komputer typu box (BPC) bez wentylatora, ze stopniem ochrony IP30 z wydajnym, długotrwale dostępnym procesorem Intel Atom® x6211E, 8 GB pamięci RAM LPDDR4 i 60 GB pamięci masowej na dysku SSD NVMe.

Dane handlowe

Numer artykułu	1433147
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRBAAA
Klucz produktu	DRBAAA
GTIN	4063151805937
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 060 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	700 g
Numer taryfy celnej	84715000
Kraj pochodzenia	TW

VL3 UPC 1320 - Komputer typu box



1433147

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1433147>

Dane techniczne

Wskazówki

Wskazówka dotycząca zastosowania

Wskazówka dotycząca zastosowania

Wyłącznie do użytku przemysłowego

Właściwości produktu

Typ produktu

Komputer typu box

Parametry komputera

Procesor

Intel® Atom® x6211E, 2x 1,3 GHz

Trusted Platform Module

dTPM 2.0, Infineon® SLB9670 (Technologia szyfrowania nie jest chińska)

System operacyjny

bez systemu operacyjnego

Pamięć robocza

8 GB LPDDR4

Pamięć

60 GB, 3D TLC (onboard)

Chłodzenie

pasywny

System Raid

bez systemu RAID

Właściwości systemu

Procesor

Intel® Atom® x6211E, 2x 1,3 GHz

Parametry elektryczne

żywołność akumulatora

5 lat (typ.)

Zasilanie

Napięcie zasilania

24 V DC 20 %

Pobór prądu maksymalny

2,08 A (24 V DC)

Pobór prądu typowy

0,58 A (24 V DC)

Zegar czasu rzeczywistego

zegar czasu rzeczywistego

tak (podtrzymanie bateryjne)

Dane przyłączeniowe

zasilanie mocy

Rodzaj przyłącza

Przyłącze sprężynowe Push-in

Przekrój przewodu sztywnego

0,2 mm² ... 1,5 mm²

Przekrój przewodu giętkiego

0,2 mm² ... 1,5 mm²

Przekrój przewodu AWG

24 ... 16

Długość usuwanej izolacji

10 mm

Interfejsy

Złącza

2 x USB 3.1 gen. 1 - typ A

wyście monitora

1x DP++ 1.4

Sieć

2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45

VL3 UPC 1320 - Komputer typu box



1433147

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1433147>

Zestaw LAN Chip	Intel® i225-IT
-----------------	----------------

Wymiary

Wymiary zewnętrzne

Szerokość / Wysokość / Głębokość	100 mm / 50 mm / 100 mm (Wymiary obudowy)
----------------------------------	---

Dane materiału

Materiał obudowy	Aluminium/blacha stalowa DC01
------------------	-------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP30
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 60 °C (0...2000 m altitude, with 0.5 m/s air flow)
	-20 °C ... 54 °C (2001 ... 3000 m altitude, with 0.5 m/s air flow)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Wysokość	3000 m (n.p.m.)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Udar	15g, 11 ms, wg IEC 60068-2-27
Drgania (praca)	1g, wg EN 60068-2-6

Dopuszczenia

Zgodność/dopuszczenia

Zgodność	zgodność z CE
UL, USA / Kanada	UL 61010-1, UL 61010-2-201
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
FCC	Title 47 Part 15 Subpart B:2018 Class A

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN
----------------	----------------------

VL3 UPC 1320 - Komputer typu box



1433147

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1433147>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1433147>



Schemat IEC EE CB

ID dopuszczenia: US-43772-M1-UL



cULus Listed

ID dopuszczenia: E238705 D16:D1058



Schemat IEC EE CB

ID dopuszczenia: US-43772-M1-UL



cULus Listed

ID dopuszczenia: E238705 D16:D1058



cULus Listed

ID dopuszczenia: US-UL-2412129-2



cULus Listed

ID dopuszczenia: US-UL-2412129-2

VL3 UPC 1320 - Komputer typu box



1433147

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1433147>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19200102
ECLASS-12.0	19200102
ECLASS-13.0	19200102

ETIM

ETIM 9.0	EC001413
----------	----------

VL3 UPC 1320 - Komputer typu box



1433147

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1433147>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	7(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-15
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl