

VL3 UPC 2430 - Komputer typu box



1433152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1433152>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kompaktowy, przemysłowy komputer typu box (BPC) bez wentylatora, ze stopniem ochrony IP30 z wydajnym, długotrwale dostępnym procesorem Intel Atom® x6413E, 16 GB pamięci RAM LPDDR4 i 120 GB pamięci masowej na dysku SSD NVMe.

Dane handlowe

Numer artykułu	1433152
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRBAAA
Klucz produktu	DRBAAA
GTIN	4063151799861
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 060 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	700 g
Numer taryfy celnej	84715000
Kraj pochodzenia	TW

VL3 UPC 2430 - Komputer typu box

1433152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1433152>



Dane techniczne

Wskazówki

Wskazówka dotycząca zastosowania

Wskazówka dotycząca zastosowania	Wyłącznie do użytku przemysłowego
----------------------------------	-----------------------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Komputer typu box
--------------	-------------------

Parametry komputera

Procesor	Intel® Atom® x6413E, 4x 1,5 GHz
Trusted Platform Module	dTPM 2.0, Infineon® SLB9670 (Technologia szyfrowania nie jest chińska)
System operacyjny	bez systemu operacyjnego
Pamięć robocza	16 GB LPDDR4
Pamięć	120 GB, 3D TLC (onboard)
Chłodzenie	pasywny
System Raid	bez systemu RAID

Właściwości systemu

Procesor	Intel® Atom® x6413E, 4x 1,5 GHz
----------	---------------------------------

Parametry elektryczne

żywność akumulatora	5 lat (typ.)
---------------------	--------------

Zasilanie

Napięcie zasilania	24 V DC 20 %
Pobór prądu maksymalny	2,08 A (24 V DC)
Pobór prądu typowy	0,58 A (24 V DC)

Zegar czasu rzeczywistego

zegar czasu rzeczywistego	tak (podtrzymanie bateryjne)
---------------------------	------------------------------

Dane przyłączeniowe

zasilanie mocy

Rodzaj przyłącza	Przyłącze sprężynowe Push-in
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 16
Długość usuwanej izolacji	10 mm

Interfejsy

Złącza	2 x USB 3.1 gen. 1 - typ A
wyście monitora	1x DP++ 1.4
Sieć	2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45

VL3 UPC 2430 - Komputer typu box



1433152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1433152>

Zestaw LAN Chip	Intel® i225-IT
-----------------	----------------

Wymiary

Wymiary zewnętrzne

Szerokość / Wysokość / Głębokość	100 mm / 50 mm / 100 mm (Wymiary obudowy)
----------------------------------	---

Dane materiału

Materiał obudowy	Aluminium/blacha stalowa DC01
------------------	-------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP30
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 60 °C (0...2000 m altitude, with 0.5 m/s air flow)
	-20 °C ... 54 °C (2001 ... 3000 m altitude, with 0.5 m/s air flow)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Wysokość	3000 m (n.p.m.)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Udar	15g, 11 ms, wg IEC 60068-2-27
Drgania (praca)	1g, wg EN 60068-2-6

Dopuszczenia

Zgodność/dopuszczenia

Zgodność	zgodność z CE
UL, USA / Kanada	UL 61010-1, UL 61010-2-201
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
FCC	Title 47 Part 15 Subpart B:2018 Class A

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN
----------------	----------------------

VL3 UPC 2430 - Komputer typu box



1433152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1433152>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1433152>



Schemat IECEE CB

ID dopuszczenia: US-43772-M1-UL



cULus Listed

ID dopuszczenia: E238705 D16:D1058



cULus Listed

ID dopuszczenia: US-UL-2412129-2

VL3 UPC 2430 - Komputer typu box



1433152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1433152>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19200102
ECLASS-12.0	19200102
ECLASS-13.0	19200102

ETIM

ETIM 9.0	EC001413
----------	----------

VL3 UPC 2430 - Komputer typu box



1433152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1433152>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	7(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-15
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl