

VAL-SEC-AGK-25 - Złączka odczepowa



1452282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452282>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złączka odczepowa, może być używana tylko w połączeniu z serią VAL-SEC-T2, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 63 A, rodzaj przyłącza: przyłącze śrubowe, przekrój znamionowy: 25 mm², przekrój znamionowy: 1,5 mm² - 25 mm², kolor: szary

Korzyści

- Umożliwia optymalne pod względem EMC przewodowanie przelotowe ogranicznika przepięć dzięki modułowemu uzupełnieniu
- Uproszczony montaż dzięki możliwości zastosowania tulejek do przewodowania przelotowego
- Idealne uzupełnienie portfolio produktów SEC-T2 dzięki jednolitej konstrukcji i indywidualnej liczbie pinów

Dane handlowe

Numer artykułu	1452282
Jednostka opakowania	60 Szt.
Minimalne zamówienie	4 Szt.
Klucz sprzedaży	CL131Z
Klucz produktu	CL131Z
GTIN	4063151840938
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	13,113 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	13,113 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CN

VAL-SEC-AGK-25 - Złączka odczepowa

1452282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452282>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złączka odczepowa
Status utrzymania danych	
Wersja artykułu	02
Właściwości izolacji	
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Gwint śruby	M5
Moment dokręcania	3 Nm
Długość usuwanej izolacji	16 mm
Przekrój przewodu giętkiego	1,5 mm² ... 16 mm²
Przekrój przewodu sztywnego	1,5 mm² ... 25 mm²
Przekrój przewodu AWG	15 ... 4

Wymiary

Szerokość	12,5 mm
Wysokość	38,8 mm
Głębokość	41,2 mm

Dane materiału

Kolor	szary (RAL 7042)
Klasa palności wg UL 94	V-0
Wartość CTI materiału	600
Materiał izolacyjny	PA6.6
Grupa materiałów	I

Układ ochronny

Napięcie znamionowe U_N	400 V AC
	400 V AC
Najwyższe napięcie trwałe U_C	440 V AC
	450 V DC
znam. prąd obciążenia I_L	63 A
Znamionowy prąd wyładowczy I_n (8/20) μ s	40 kA
Maks. prąd wyładowczy I_{max} (8/20) μ s	80 kA
Odporność na zwarcie I_{SCCR}	50 kA
Maksymalna wartość bezpiecznika w instalacjach w układzie promieniowym	63 A (gG / B / C)

VAL-SEC-AGK-25 - Złączka odczepowa

1452282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452282>



Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	2000 m (amsl)

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61643-11
Wskazówka	2011

EN 61643-11

Normy/przepisy	EN 61643-11
Wskazówka	2012

VAL-SEC-AGK-25 - Złączka odczepowa

1452282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452282>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27130892
ECLASS-13.0	27171292

ETIM

ETIM 9.0	EC002496
----------	----------

VAL-SEC-AGK-25 - Złączka odczepowa



1452282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452282>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl