

SACC-FP-F-M12/PRESS SMD PPI - Dławnica gwintowana do obudowy



1454495

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1454495>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy, Gniazdo, M12-Blokada wewnętrzna Push-Pull, Montaż czołowy, SMD

Korzyści

- Plug and Produce: szybkie, bezpieczne podłączanie nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni
- Łatwe projektowanie: wpuszczane porty M12 idealne do kompaktowych koncepcji urządzeń
- Przyszłościowość: seria znormalizowanych produktów dostępnych na całym świecie
- Wyższa elastyczność: przyłączy urządzenia M12 do złączy śrubowych i Push-Pull

Dane handlowe

Numer artykułu	1454495
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQBAK
Klucz produktu	ABQBAK
GTIN	4063151844301
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10,73 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	10,73 g
Numer taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	DE

SACC-FP-F-M12/PRESS SMD PPI - Dławnica gwintowana do obudowy



1454495

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1454495>

Dane techniczne

Wskazówki

Uwaga dotycząca eksploatacji	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
------------------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
Rodzaj gwintu	M12
Status utrzymania danych	
Wersja artykułu	00

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	SMD
------------------	-----

Dane materiału

Materiał uszczelki	FKM
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Rodzaj rygla głowicy	Blokada wewnętrzna Push-Pull

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP65/IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP65/IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
	IP67, w stanie zaryglowanym
	stopień ochrony IP65, w stanie zaryglowanym
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

SACC-FP-F-M12/PRESS SMD PPI - Dławnica gwintowana do obudowy



1454495

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1454495>

Normy i przepisy

M12

Oznaczenie normy	Łącznik wtykowy M12
Normy/przepisy	IEC 61076-2-010
Wskazówka	W oparciu

Montaż

Sposób montażu	Montaż czołowy Montaż dociskowy
Informacja montażu	Montaż dociskowy

SACC-FP-F-M12/PRESS SMD PPI - Dławnica gwintowana do obudowy



1454495

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1454495>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

SACC-FP-F-M12/PRESS SMD PPI - Dławnica gwintowana do obudowy



1454495

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1454495>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl