

BC 71,6-SKT-U11-7035+4SPTA6 - Zestaw obudowy



1456985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456985>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, do montażu na szynie DIN, z przezroczystą pokrywą uchylną, kolor: czarny (podobne RAL 9005), szerokość: 71,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 60,7 mm, powierzchnia PCB: 5300 mm²

Dane handlowe

Numer artykułu	1456985
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHBAK
Klucz produktu	ACHBAK
GTIN	4063151854553
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	110,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

BC 71,6-SKT-U11-7035+4SPTA6 - Zestaw obudowy



1456985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456985>

Dane techniczne

Wskazówki

Instrukcja montażu	Przestrzegać instrukcji montażu dostępnej do pobrania.
Informacje ogólne	Podana powierzchnia PCB ma charakter orientacyjny i odnosi się do płytki podstawowej. W obudowie można umieścić również kilka PCB.


Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw - obudowa do układania w stos
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880
Seria obudów	BC
Rodzina produktów	BC 71,6..
Liczba biegunów	24
Wykonanie	do montażu na szynie DIN, z przezroczystą pokrywą uchylną
Z otworem wentylacyjnym	tak

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	02
-----------------	----

Wymiary

Rysunek wymiarowy		
Szerokość		71,6 mm
Wysokość		89,7 mm
Głębokość		60,7 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN		54,7 mm
Szerokość		4 TE
Wymiary		81,54 mm x 67 mm (Wymiary PCB)

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor (Podstawa obudowy)	czarny (RAL 9005)
Kolor (Góra obudowy)	jasnoszary (RAL 7035)
Kolor (Pokrywa obudowy)	transparentny
Klasa palności wg UL 94	V0

BC 71,6-SKT-U11-7035+4SPTA6 - Zestaw obudowy



1456985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456985>

Materiał izolacyjny	Polycarbonat
Materiał obudowy	Poliwęglan

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	9
Sposób mocowania PCB	Zatrask
Powierzchnia PCB łączna	5300 mm ²
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN / montaż na ścianie
----------------	--

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	zapakowany w karton
Rodzaj opakowania	Karton

BC 71,6-SKT-U11-7035+4SPTA6 - Zestaw obudowy


1456985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456985>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

BC 71,6-SKT-U11-7035+4SPTA6 - Zestaw obudowy

1456985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456985>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190301

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---