

THERMOMARK E.300 DOUBLE - Drukarka termotransferowa



1472379

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1472379>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Drukarka termotransferowa do jedno- i dwustronnego nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 300 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

Opis produktu

Korzystaj z elastyczności drukarki przemysłowej THERMOMARK E.300 DOUBLE:

Drukarka została opracowana specjalnie do jedno- i dwustronnego nadruku na koszulkach termokurczliwych i oznacznikowych, a także jednostronnego nadruku nacinanych etykiet lub materiałów etykietowych w formacie ciągłym. Pasujące materiały z rolki z portfolio MARKING system to profesjonalne i trwałe oznaczniki do przewodów i kabli, urządzeń i systemów oraz złączek. Do komfortowego cięcia lub perforacji materiałów w formacie ciągłym wystarczy połączyć drukarkę z aplikatorem THERMOMARK E.CUTTER lub E.CUTTER/P.

Aby uzyskać maksymalną wydajność oznakowania przewodów i kabli, można połączyć THERMOMARK E.300 DOUBLE z aplikatorem THERMOMARK E.SLEEVE. W ten sposób drukarka staje się wydajnym systemem nadruku i aplikacji, ponieważ nadruk i aplikacja oznaczników odbywa się w jednej, zautomatyzowanej operacji.

Zakres dostawy:

THERMOMARK E.300 DOUBLE, kabel zasilania (przód wtyku typu "F"), kabel zasilania (przód wtyku typu "B"), kabel zasilania (przód wtyku typu "I"), kabel USB, wielojęzyczna ulotka dołączona do opakowania

Korzyści

- Obustronny nadruk gwarantuje optymalną czytelność koszulki termokurczliwej i oznacznikowej
- Wyłączenie jednej z głowic drukujących o rozdzielczości 300 dpi umożliwia jednostronny nadruk materiałów z roli
- Do materiałów na rolce z serii MARKING system
- Łatwe cięcie i perforowanie materiałów w formacie ciągłym na rolce przy użyciu THERMOMARK E.CUTTER (do cięcia etykiet niedzielonych) lub THERMOMARK E.CUTTER/P (do perforacji koszulek termokurczliwych niedzielonych)
- Przemień łatwo standardową drukarkę w efektywny system drukowania i aplikacji: Kompatybilność z THERMOMARK E SERIES z aplikatorem THERMOMARK E.SLEEVE
- Komunikaty o stanie są wyświetlane komfortowo w czasie rzeczywistym i dwukierunkowo do oprogramowania do tworzenia oznaczników, dzięki OPC UA przy podłączeniu drukarki do interfejsu Ethernet
- Łatwa obsługa wszystkich komunikatów o stanie i błędach, ponieważ bezpośrednio na ekranie dotykowym można odtworzyć odpowiednie filmy
- Rozdzielczość druku 300 dpi to absolutny standard do wszystkich popularnych aplikacji i materiałów
- Efektywna i bezobsługowa eksploatacja dzięki sprawdzonej termotransferowej technologii druku

Dane handlowe

Numer artykułu	1472379
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG1221

THERMOMARK E.300 DOUBLE - Drukarka termotransferowa



1472379

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1472379>

Klucz produktu	BG1221
GTIN	4063151882358
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	22,22 kg
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	21 kg
Numer taryfy celnej	84433210
Kraj pochodzenia	DE

THERMOMARK E.300 DOUBLE - Drukarka termotransferowa



1472379

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1472379>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	System drukowania
zakres dostawy	THERMOMARK E.300 DOUBLE, kabel zasilania (przód wtyku typu "F"), kabel zasilania (przód wtyku typu "B"), kabel zasilania (przód wtyku typu "I"), kabel USB, wielojęzyczna ulotka dołączona do opakowania

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	02
-----------------	----

Opisywanie

Technologia oznakowania	Termotransfer do rolek
-------------------------	------------------------

Właściwości urządzenia

Szerokość wydruku	114 mm
Rozdzielczość druku	300 dpi
System operacyjny	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Parametry elektryczne

Zasilanie

Zakres napięcia zasilania	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
---------------------------	---

Interfejsy

Interfejs	Ethernet 10/100 Mb/s, USB 2.0, RS-232
-----------	---------------------------------------

Wymiary

Szerokość	248 mm
Wysokość	395 mm
Długość	594 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	5 °C ... 40 °C
-------------------------------	----------------

THERMOMARK E.300 DOUBLE - Drukarka termotransferowa



1472379

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1472379>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1472379>



cULus Listed

ID dopuszczenia: E140403



cULus Listed

ID dopuszczenia: E140403

THERMOMARK E.300 DOUBLE - Drukarka termotransferowa



1472379

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1472379>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	19140104
ECLASS-11.0	19140104

ETIM

ETIM 9.0	EC001684
----------	----------

THERMOMARK E.300 DOUBLE - Drukarka termotransferowa



1472379

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1472379>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(a)-I, 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	8e15d0d7-aa54-4944-8807-4bb03816f407

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl