

HS LC-D3,2SP-45 - Światłowod

1474355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1474355>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Światłowod pojedynczy, pasywny, sztywny, Soczewka sferyczna, powierzchnia promieniowania: sferyczny, liczba wskaźników: 1, (1 rząd, 1 kolumna), długość: 45 mm, ochrona ESD: <4 kV, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

Korzyści

- Światłowod są optymalnie dostosowane do obudów do elektroniki
- Łatwy montaż na PCB dzięki wciskany trzpieniom
- Odporność na wyładowania elektrostatyczne
- Na życzenie możliwa obróbka obudów
- Umożliwia zastosowanie prostych optycznych wskaźników statusu i diagnostycznych

Dane handlowe

Numer artykułu	1474355
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACGABC
Klucz produktu	ACGABC
GTIN	4063151887865
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,05 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 g
Numer taryfy celnej	90019000
Kraj pochodzenia	DE

HS LC-D3,2SP-45 - Światłowod

1474355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1474355>



Dane techniczne

Wskazówki

Instrukcja montażu	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdującej się w materiałach do pobrania.
Informacje ogólne	Odległość pomiędzy LED a światłowodem 0,2 mm.

Właściwości produktu

Typ produktu	Światłowod
Liczba biegunów	1
Orientacja	pionowo
Wykonanie	pasywny, sztywny
Typ przewodu	Światłowod pojedynczy
Kształt głowicy	Soczewka sferyczna
Liczba wskaźników	1 (1 rząd x 1 kolumna)

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
-----------------	----

Parametry elektryczne

Ochrona ESD	< 4 kV
-------------	--------

Wymiary

Długość	45 mm
średnica	3,2 mm
Średnica otworu	2,8 mm
Wymiary	3 mm (Długość zaciskania)

Dane materiału

Kolor (Światłowody)	transparentny
Materiał izolacyjny	Polycarbonat

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C

HS LC-D3,2SP-45 - Światłowód

1474355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1474355>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27460404

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl