

HS LC-H-D2SP/ R1XC2 - Światłowód

1474389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1474389>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Światłowód wielokrotny, pasywny, sztywny, Soczewka sferyczna, powierzchnia promieniowania: sferyczny, liczba wskaźników: 2, (1 rząd, 2 kolumny), raster: 2,54 mm, ochrona ESD: <8 kV, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

Korzyści

- Światłowody są optymalnie dostosowane do obudów do elektroniki
- Łatwy montaż na PCB dzięki wciskany trzpieniom
- Odporność na wyładowania elektrostatyczne
- Na życzenie możliwa obróbka obudów
- Umożliwia zastosowanie prostych optycznych wskaźników statusu i diagnostycznych

Dane handlowe

Numer artykułu	1474389
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	ACGABA
Klucz produktu	ACGABA
GTIN	4063151888169
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,54 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,54 g
Numer taryfy celnej	90019000
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Instrukcja montażu	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdującej się w materiałach do pobrania.
--------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Światłowód
Liczba biegunów	2
Raster	2,54 mm
Liczba rzędów	1
Orientacja	poziomo
Wykonanie	pasywny, sztywny
Typ przewodu	Światłowód wielokrotny
Kształt głowicy	Soczewka sferyczna
Liczba wskaźników	2 (1 rząd x 2 kolumny)

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
-----------------	----

Parametry elektryczne

Ochrona ESD	< 8 kV
-------------	--------

Wymiary

średnica	2 mm
Średnica otworu	1,1 mm
Raster	2,54 mm

Dane materiału

Kolor (Światłowody)	transparentny
Materiał izolacyjny	Polycarbonat

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C

HS LC-H-D2SP/ R1XC2 - Światłowód

1474389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1474389>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27460404

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---