

HS LC-F-SP-5,2X2-50 - Światłowód

1474419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1474419>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Elastyczny światłowód, pasywne, elastyczne, Soczewka sferyczna, powierzchnia promieniowania: sferyczny, liczba wskaźników: 1, (1 rząd, 1 kolumna), długość: 50 mm, ochrona ESD: <12 kV

Korzyści

- Światłowody są optymalnie dostosowane do obudów do elektroniki
- Łatwy montaż na PCB dzięki wciskany trzpieniom
- Odporność na wyładowania elektrostatyczne
- Na życzenie możliwa obróbka obudów
- Umożliwia zastosowanie prostych optycznych wskaźników statusu i diagnostycznych

Dane handlowe

Numer artykułu	1474419
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACGABC
Klucz produktu	ACGABC
GTIN	4063151889005
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2 g
Numer taryfy celnej	90019000
Kraj pochodzenia	TN

Dane techniczne

Wskazówki

Instrukcja montażu	Światłowod jest przeznaczony do wciśnięcia do mocowania o tolerancji H7. Wcisnąć wskaźnik LED pionowo i na sucho. Alternatywnie wskaźnik LED można również wkleić np. preparatem LOCTITE 460.
Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdującej się w materiałach do pobrania.

Właściwości produktu

Typ produktu	Światłowod
Liczba biegunów	1
Orientacja	elastyczne
Wykonanie	pasywne, elastyczne
Typ przewodu	Elastyczny światłowod
Kształt głowicy	Soczewka sferyczna
Liczba wskaźników	1 (1 rząd x 1 kolumna)

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
-----------------	----

Parametry elektryczne

Ochrona ESD	< 12 kV
-------------	---------

Wymiary

Długość	50 mm
średnica	5,2 mm
Średnica otworu	4,6 mm ^{H7}

Dane materiału

Kolor (Światłowod)	transparentny
Materiał izolacyjny	Polycarbonat

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP68
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C

HS LC-F-SP-5,2X2-50 - Światłowód

1474419

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1474419>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27460404

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl